Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 23:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/uniwersalny-dbiornik-radiowy-2-kanalowy-s402m-p-20066.html



Uniwersalny odbiornik radiowy 2-kanałowy S402M

Cena brutto	**164,82 zł**
Cena netto	**134,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22046**

Opis produktu

Safe S402M to uniwersalny dwu-kanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwościach od 300 do 868MHz. Urządzenie obsługuje piloty zdalnego sterowania wszystkich producentów, zgodne ze standardem transmisji KEELOQ oraz wiele innych. Posiada wbudowaną pamięć na 100 pilotów. Ma prostą procedurę uczenia, konfiguracji oraz łatwą instalację.

Parametry techniczne:

Ilość kanałów: 2 wyjścia przekaźnikowe COM1,NO1 oraz COM2,NO2
Zasilanie: 9~30 VDC/VAC
Częstotliwość pracy: 433,92Mhz
Tryby pracy: mono-stabilna
Temperatura pracy: - 25°C do +60°C
Wymiary: 21 x 35 x 59mm
Moduł radiowy: superheterodynowy
Typ przekaźnika: 0,5A, 125VAC / 1A, 30VDC

Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie

- BFT - mitto2
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych
- NICE Flors
- Marantec
- CODING FIJO
- Sommer 868
- HormanEcostar