Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 01:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/welna-mineralna-searox-sl-620-alu-100kg-m3-m2-p-30217.html



Wełna mineralna SEAROX SL 620 ALU 100kg/m3 m2

Cena brutto	**103,11 zł**
Cena netto	**83,83 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33497**
Kod producenta	**SL620 100/040 DK**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wełna mineralna ROCKWOOL SEAROX SL 620 ALU SC to specjalistyczny materiał izolacyjny dedykowany do zastosowań morskich. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji, produkt ten doskonale sprawdza się w trudnych warunkach morskich, zapewniając skuteczną izolację termiczną i ochronę przed wilgocią oraz korozją.

Zalety produktu

- Wysoka odporność na warunki morskie: Dzięki pokryciu folią aluminiową wzmocnioną włóknem szklanym, wełna jest odporna na działanie soli i wilgoci.
- Efektywność energetyczna: Współczynnik przewodzenia ciepła wynoszący 0,035 W/(m.K) gwarantuje minimalizację strat ciepła.
- Odporność ogniowa: Produkt jest przystosowany do izolacji ogniowej przegród stalowych i pokładów konstrukcji klasy A.
- Trwałość: Maksymalna temperatura stosowania wynosi aż 750°C, co zapewnia długowieczność w ekstremalnych warunkach.

Zastosowanie produktu

Wełna ROCKWOOL SEAROX SL 620 ALU SC jest idealna do izolacji termicznej i ogniowej w środowisku morskim. Typowe zastosowania obejmują:

- Izolację ogniową przegród stalowych i pokładów konstrukcji klasy A.
- Ochronę instalacji na statkach i platformach wiertniczych przed kondensacją i korozją.
- Izolację rurociągów i urządzeń w systemach grzewczych i chłodniczych.

Produkt charakteryzuje się gęstością 100 kg/m³ oraz wymiarami 1000 mm długości, 600 mm szerokości i 40 mm grubości. Absorpcja wody wynosi mniej niż 1 kg/m², co dodatkowo chroni przed wilgocią. Wełna mineralna ROCKWOOL SEAROX SL 620 ALU SC to niezawodne rozwiązanie dla każdej jednostki morskiej, które zapewnia efektywność energetyczną i trwałość instalacji w wymagających warunkach

Dane techniczne

- Grubość 40 mm
- Szerokość 600 mm

- Długość 1000 mm
- Gęstość 100 kg/m3
- Temperatura maksymalna stosowania 750 Cel
- Współczynnik ƛ przewodzenia ciepła dla temperatury 10°C 0.035 W/(m.K)
- Absorbcja wody wg EN1609 < 1 kg/m²
- Pokrycie folia aluminiowa (ALU) wzmocniona włóknem szklanym
- Nazwa wg producenta SeaRox SL 621
- Seria produktu SL 620 ALU
- Zastosowanie do izolacji ogniowej przegród stalowych i pokładów konstrukcji klasy A