Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wezel-optyczny-od-006-p-24827.html



Węzeł optyczny OD-006

Cena brutto	**312,43 zł**
Cena netto	**254,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27490**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Węzeł optyczny OD-006 jest wykorzystywany do tworzenia instalacji przy zastosowaniu technologi światłowodowej. W oparciu o niego tworzymy instalacje umożliwiające przesył sygnału naziemnego DVB-T oraz radiowego FM/DAB. Tego typu technologia charakteryzuje się niskim tłumieniem, małymi zakłóceniami, a co najważniejsze pozwala realizować transmisję sygnału na duże odległości.
Węzeł optyczny OD-006 R1762 jest urządzeniem przeznaczonym do zamiany sygnału optycznego na sygnał elektryczny. Ze względu na swoje niewielkie wymiary, odlewną obudowę oraz odpowiednie parametry, OD-006 dedykowany jest do małych i średnich instalacji abonenckich FTTH (mieszkanie, apartament, biuro lub niewielki domek jednorodzinny).
Urządzenie charakteryzuje się dużą czułością mieszcząca się w granicach -6...0 dBm. Maksymalny poziom wyjściowy wynoszący 80 dBµV daje możliwość podziału sygnału cyfrowego przy pomocy pasywnych rozgałęźników/odgałęźników na kilkadziesiąt odbiorników bez montowania dodatkowego wzmacniacza.
Cechy wyróżniające
kompaktowe wymiary,
odlewana obudowa zapewnia wysoką skuteczność ekranowania uniemożliwiając przenikanie sygnałów zakłócających do wewnątrz urządzenia,
pasmo wyjściowe 47-1006 MHz,
mikroprocesorowa AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia) bazująca na poziomie sygnału optycznego,
złącza: optyczne: SC/APC; wyjściowe RF: F żeńskie.

Rodzaj towaru		Odbiornik optyczny
Nazwa		OD-006
Rodzaj sygna?u		RTV/CATV
Producent		TERRA
Wej?cie - sygna? optyczny		
Z??cze		SC/APC
D?ugo?? fali	nm	1100-1600
Poziom mocy na wej.	dBm	-6...0
Wyj?cie - sygna? RF		
Z??cza		F
Zakres cz?stotliwo?ci	MHz	47 - 1006
Impedancja	?	75
T?umienie odbi?	dB	> 14
Poziom wyj?ciowy	dB?V	80

Poz. wyj. CTB (EN50083-3)	dBµV	80
Poz. wyj. CSO (EN50083-3)	dBµV	80
Pozosta?e parametry		
Napi?cie zasilania	DC V	5
Pobór pr?du	A	0,1
Zakres temperatur pracy	°C	-20...+50
Wymiary	mm	72x53x19
Masa	kg	0,1