

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-4-3-m101-glosnomowiacy-p-26763.html>



## Wideodomofon 4,3" M101 głośnomówiący

Cena brutto	<b>418,21 zł</b>
Cena netto	<b>340,01 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29734</b>
Kod producenta	<b>M101</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

System Vidos IPX to seria wideodomofonów działająca w technologii IP. Monitory oraz stacje zewnętrzne tworzą sieć z wykorzystaniem technologii UTP z kategorią 5e/6e/6A. To najbardziej popularny typ przewodu, który gwarantuje łatwe przystosowanie do każdej instalacji. Składowe pary przewodów tworzą równoważony liniowy transmisyjny. Pozwala to na sprawne przesyłanie danych w wysokiej jakości i daje stabilne połączenie nawet na dużych odległościach. Konfiguracja urządzenia jest równie prosta, co jest główną zaletą systemu IPX. Stacja zewnętrzna wystarczy skonfigurować za pomocą jednego przycisku, natomiast monitorowi nadać adres IP oraz lokalnie i w ten prosty sposób system jest gotowy do pracy.

Stworzenie sieci wewnętrznej, w której komunikują się monitory i stacje z serii Vidos IPX nie jest zbyt trudnym zadaniem.

- 

Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech naszych wideodomofonów jest możliwość przekierowania rozmowy bezpośrednio na telefon komórkowy.

- 

Vidos IPX jest w pełni kompatybilny z protokołem ONVIF. To ogólny standard komunikacji dla urządzeń monitoringu IP, który umożliwia integrację naszych wideodomofonów z innymi kamerami IP oraz kamerami WiFi.

- 

Wideodomofony posiadają również kilka wyjść alarmowych, co pozwala na zwiększenie kontroli i dozoru.

Seria Vidos IPX przystosowana jest do działania w domach jednorodzinnych i wielobudynkowych systemach blokowych. Monitory unifony i stacje portierskie to krok w przyszłość w komunikacji i bezpieczeństwie domowego. Dzięki innowacyjnej podłodze i wysokiej jakości naszych produktów, możemy zaoferować Państwu rozwiązania, które nie tylko spełnią, ale również przewyższają Wasze oczekiwania.

#### CECHY PRODUKTU

- 

4,3-calowy ekran

- 

Rozdzielczość 480x273

- 

System operacyjny Linux

-

Obsługa 4 wejść alarmowych i 1 wyjścia alarmowego

•

Możliwość sterowania dwoma wejściami (np. furtki i bramy automatyczne)

•

Wewnętrzna pamięć flash na 100 zdjęć

•

Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu

•

Interkom wewnętrzny i zewnętrzny

•

Obsługa kamery IP o maksymalnej rozdzielczości 720P

•

10 melodii dzwonka, osobno dla każdego wejścia i interkomu

•

Regulacja głośności rozmowy i dzwonka

•

Menu dostępne w języku polskim i angielskim

•

Funkcja "Nie przeszkadza"

•

Zasilanie: PoE 802.3af lub DC 12V

•

Wymiary: 156 x 112 x 17 mm