Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:34

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-4-vma-10a5-professional-cat5-p-8054.html



# Wideodomofon 4” VMA-10A5 Professional CAT5

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **599,00 zł** |
| Cena netto | **486,99 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **08492** |
| Producent | **Eura-Tech** |

## Opis produktu

VMA-10A5 to monitor z kolorowym ekranem LCD o przekątnej 4.0", przeznaczony do zainstalowania wewnątrz lokalu użytkownika / lokatora, kompatybilny z wszystkimi modułami systemu EURA PROFESSIONAL CAT5.

Charakterystyka monitora:

- kolorowy ekran TFT LCD 4",

- wysoka jakość obrazu,

- głośnomówiący,

- tekstowe menu w języku polskim,

- 12 melodii gongu do wyboru,

- obsługa jednego wyjścia,

- interkom.

System EURA PROFESSIONAL CAT5 jest idealnym rozwiązaniem dla obiektów mieszkalnych z dużą liczbą użytkowników, opracowanym według innowacyjnej technologii. Umożliwia instalację wideodomofonową maksymalnie aż w 239 blokach mieszkalnych do 512 użytkowników w jednym bloku. Transmisja sygnałów oparta jest głównie na wykorzystaniu skrętki CAT5, zaś do zasilania systemu wymagane jest użycie dodatkowego przewodu 2-żyłowego.

Główne elementy systemu to:

- stacje (kasety) zewnętrzne, instalowane przy głównych wejściach do budynków,

- monitory instalowane wewnatrz lokali mieszkalnych, przeznaczone do komunikacji audio-wizualnej z osobą przy wejściu,

- konwertery IP,

- dystrybutory sygnału, instalowane na piętrach poszczególnych budynków,

- zasilacze,

- inne dodatkowe akcesoria.

System EURA PROFESSIONAL CAT5 udostepnia nie tylko typowe funkcje jak wywołanie, rozmowa, monitoring, sterowanie ryglem wejściowym, alarm w sieci. Dostępne są także różne zaawansowane funkcje, jak np.:

- sterowanie windą,

- rejestracja zdjęć osób odwiedzających w pamięci centralnej,

- obsługa z konsolą centralną (np. portierską)

- PC lub konsola portierska jako centrum zarządzania i sterowania całym systemem.

- sterowanie dodatkowymi urządzeniami, np. oświetleniem lub windą.

Dzięki wykorzystaniu standardowego przewodu typu CAT5 oraz złącz RJ45, system K5 znacznie eliminuje trudności związane z instalacją okablowania, minimalizuje błędy i zakłócenia w transmisji synałów. Praca instalatora praca jest łatwiejsza, szybsza i nie wymaga dużego nakładu kosztów dla konkretnego projektu. Protokół TCP/IP czyni system bardziej stabilnym przy dużej ilości lokatorów w jednym budynku.

Pojemnośc i funkcje systemu:

• Maksymalnie 512 mieszkania w 1 bloku

• Maksymalnie 8 stacji zewnętrznych w 1 bloku

• Maksymalnie 3 monitory w jednym lokalu mieszkalnym

• Maksymalnie 239 bloków w całej sieci

• Maksymalnie 14 konsoli centralnych na system (6 komputerów PC +8 konsol portierskich)

• Funkcja dystrybucji sygnału, dzięki której każdy monitor ma przydzielony swój własny kanał komunikacyjny; rozwiązanie takie zapewnia, że każda usterka po stronie pojedynczego monitora nie sparaliżuje pracy pozostałej części systemu

• System umożliwia wykorzystanie istniejących w sieci kabli CAT5, bez potrzeby jakichkolwiek prac murarskich, co pozwala znacznie zaoszczędzić koszty instalacji

• Otwartośc systemu zapewniająca nie tylko szybki i łatwy montaż ale także jego łatwą modernizację

• Możliwość transmisji sygnału na długich dystansach - system automatycznie wyrównuje i wzmacnia sygnały audio i wideo , zapewniając wysoką skuteczność transmisji nawet na dużych odległościach

• sygnały audio i wideo są przesyłane oddzielnie, co zwiększa odpornośc systemu na ewentualne zakłócenia

• Możliwość stosowania różnych konfiguracji spełniających różne wymagania, co czyni system bardziej wydajnym

• Rozbudowane oprogramowanie IP-AGENT do zarządzania systemem

• Szybka i wygodna obsługa, oprogramowanie wykrywa niedostępne w sieci urządzenia, aktualizację można przeprowadzić on-line za pośrednictwem sieci LAN.

| NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO: | TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO: |
|---:|---|
| Napięcie zasilania | 18~24V DC |
| Pobór mocy w stanie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy podczas pracy | 9 W |
| Pobór prądu w stanie czuwania | 15 mA |
| Pobór prądu podczas pracy | 150 mA |
| Rodzaj komunikacji | przewodowa |
| | |

| | |
|---|---|
| Typ ekranu | Kolor TFT-LCD 4” |
| Rozdzielczość obrazu | 320 x 240 pixeli |
| Parametry sygnału video | 1Vp-p 75 ohm CCIR |
| Wymiary - wysokość | 199 mm |
| Wymiary - szerokość | 135 mm |
| Wymiary - głębokość | 26 mm |
| Specyfikacja przewodów połączeniowych | CAT5, z polaryzacją |
| Masa netto | 0,39 kg |
| Wymiary opakowania - wysokość | 40 mm |
| Wymiary opakowania - szerokość | 245 mm |
| Wymiary opakowania - głębokość | 167 mm |