

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-7-cdv-70nm-white-sluchawk-z-pamiecia-p-23158.html>

Wideodomofon 7" CDV-70NM WHITE słuchawk.z pamięcią

Cena brutto	774,90 zł
Cena netto	630,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25514
Producent	Brak

Opis produktu

CDV-70NM to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Rozdzielczość 800x240pt zapewnia szczegółowość na wysokim poziomie.

Sensoryczne przyciski

Dotykowe przyciski z nadrukiem po wewnętrznej stronie panelu ochronnego jednoznacznie wskazują daną funkcję. Pozwalają również poruszać się po menu ustawień dostosowując monitor do preferencji użytkownika.

Polskie menu

Intuicyjne menu ekranowe można wyświetlić również w języku polskim.

Przycisk funkcyjny

Jak większość monitorów COMMAX za pomocą dodatkowego przycisku funkcyjnego można wysterować otwarciem dodatkowej bramy (niezbędny moduł MD-RA3B). Przycisk funkcyjny przy instalacji kilku odbiorników może realizować też funkcję interkomu (łączyć się wewnętrznej pomiędzy monitorami/unifonami).

Pamięć

Model CDV-70NM wyposażony jest również we wbudowaną pamięć o pojemności 50 zdjęć. Po instalacji dodatkowej karty microSD umożliwia także zapis sekwencji wideo z paneli wejściowych. Praca modułu pamięci może odbywać się w sposób automatyczny (po każdorazowym wywołaniu monitora z panelu wejściowego).

Obsługa paneli wejściowych

Monitor fabrycznie przystosowany jest do obsługi jednego panelu wejściowego, jednak ilość obsługiwanych paneli można zwiększyć stosując moduły MD-KAM2 lub MD-KAM4.

- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa jednego panelu wejściowego (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4)
- sterowanie dodatkową bramą (poprzez moduł MD-RA3B)
- wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć + czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- funkcja interkomu
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

Rodzaj ekranu	kołor LCD-LED
Przekłnu ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 px
Ilość obsługiwanych paneli wejściowych	1 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4)
Funkcja otwierania bramy	Tak (poprzez moduł MD-RA3B)
Funkcja interkomu	Tak (monitor monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Słuchawkowy
Moduł pamięci	Tak (pamięć wbudowana + karta microSD)
Standard sygnału video	PAL / NTSC
Regulacja głośnościi wywołania	Tak
Regulacja głośnościi rozmowy	Nie
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jasnościi obrazu	Tak
Zasilanie	230V
Pobór mocy (praca / czuwanie)	16 / 4 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	229,5 x 179,6 x 28 mm