

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-7-m100-x-p-26758.html>

Wideodomofon 7" M100-X

Cena brutto	799,51 zł
-------------	------------------

Cena netto	650,01 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	29729
------------------	--------------

Kod producenta	M100-X
----------------	---------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

System Vidos IPX to seria wideodomofonów działająca w technologii IP. Monitory oraz stacje zewnętrzne 7" czy 9" z opcją UTP zasilaniem z zasilaczem RJ45. To najbardziej popularny typ przewodu, który gwarantuje łatwe przystosowanie do każdej instalacji. Skłone pary przewodów tworzą różnowarstwowy liniowy transmisyjny. Pozwala to na sprawne przesyłanie danych w wysokiej jakości i daje stabilne połączenie nawet na dużych odległościach. Konfiguracja urządzeń jest również prosta, co jest główną zaletą systemu IPX. Stacje zewnętrzne wystarczy skonfigurować za pomocą jednego przycisku, natomiast monitorowi nadają adres lokalny i w ten prosty sposób system jest gotowy do pracy.

Stworzenie sieci wewnętrznej, w której komunikują się monitory i stacje z serii Vidos IPX nie jest zbyt trudnym zadaniem.

-

Jeden z najbardziej atrakcyjnych cech naszych wideodomofonów jest możliwość przekierowania rozmowy bezpośrednio na telefon komórkowy.

-

Vidos IPX jest w pełni kompatybilny z protokołem ONVIF. To ogólny standard komunikacji dla urządzeń monitoringu IP, który umożliwia integrację naszych wideodomofonów z innymi kamerami IP oraz kamerami WiFi.

-

Wideodomofony posiadają również kilka wejść alarmowych, co pozwala na zwiększenie kontroli i dozoru.

CECHY PRODUKTU

-

7-calowy ekran dotykowy

-

Model: 1024X600

-

Wbudowana karta WiFi umożliwia współpracę z aplikacją mobilną Vidos X.

-

System operacyjny Linux

-



Obsługa 8 wejść alarmowych i 1 wyjścia alarmowego



Stworzenie alarmem przez aplikację mobilną?



Stworzenie dwoma wejściami (np. furtki i bram) automatyczne?



Wewnętrzna pamięć flash (100 zdj) oraz obsługa karty pamięci microSD do 128GB



Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu



Interkom wewnętrzny i zewnętrzny



Obsługa kamery IP i kamery WiFi z protokołem ONVIF o maksymalnej rozdzielczości 1080P



Kompatybilność z urządzeniami SIP 2.0



10 melodi dzwonka, osobno dla każdego wejścia i interkomu



Regulacja głośności rozmowy i dzwonka



Menu dostępne w języku polskim i angielskim



Funkcja "Nie przeszkadza"



Zasilanie: PoE 802.3af lub DC 12V



Wymiary: 210 x 142 x 17 mm (głębokość bez ramki)