

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-7-m200b-p-26772.html>



## Wideodomofon 7" M200B

Cena brutto	<b>738,01 zł</b>
Cena netto	<b>600,01 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29743</b>
Kod producenta	<b>M200B</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Videos 2IP to najnowszy/histeryjny system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyła jest instalacja? e?/o?/m? tylko z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń? o? niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy zaszkodzić? stacje zewn?/r?/ne za pomocą? prze?/czników DIP-switch, a monitorem nada? poprawy nr budyku oraz kłuka. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikacji?/ce są? po protokołach internetowym, Videos 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale także na wysyłanie przekierowania do chmury, umożliwiają? odebranie po?/czenia w aplikacji w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywiście pod warunkiem, że masz dostęp do transmisji danych komórkowych. Wygodna obsługa, możliwość? dozwolone podzran nieobecności w domu, bezpieczeństwo, stabilność? w dniu?/nocy - to cechy naszego wideodomofonu.

To co wyróżnia urządzenia Videos 2IP to ich zdolność? do pracy na przewodzie dwużyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują? tylko "skr?/tki", monitory i stacje z tej serii działają? poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą? być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość? czy zło?/sno??. Ten rodzaj systemu może? być efektywnie zastosowany w różnych?/biodawiskach, od małych domów jednorodzinnych, po duże?/bielki komercyjne czy apartamentowce.

#### CECHY PRODUKTU



7-calowy ekran dotykowy



Rozdzielczość? 1024x300px



Wbudowane diody LED sygnalizacyjne dla zdarzeń? i statusu



System operacyjny Linux



Interkom wewn?/r?/zny i zewn?/r?/zny



Wewn?/r?/zna pamięć? flash (na 10 filmów lub 100 zdjęć?)

•

Obsługa karty microSD do 128GB (do 5000 nagrań)

•

Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu i filmu

•

Obsługa kamery IP z protokołem ONVIF

•

Możliwość sterowania elektrozaprzeczem oraz bramą automatycznie

•

Kompatybilność z urządzeniami SIP 2.0 innych producentów za pomocą konwertera K-IP-2 (nr ref. 34595 - brak w komplecie)

•

Obsługa dwóch kanałów jednocześnie

•

Możliwość podłączenia do 4 monitorów w jednym kabinie

•

15 melodi dzwonka, osobno dla każdego wejścia i interkomu

•

Regulacja głośności rozmowy i dzwonka

•

Menu dostępne w języku polskim, angielskim i niemieckim

•

Możliwość zmiany tła (4 do wyboru)

•

Funkcja "Nie przeszkadza"

•

Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji

•

Wymiary: 210x142x17mm (głębokość bez ramki)