

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-7-mvc-8151-p-21799.html>

## Wideodomofon 7" MVC-8151



Cena brutto	<b>751,55 zł</b>
Cena netto	<b>611,02 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23972</b>

### Opis produktu

MVC8151 to nowoczesny monitor przeznaczony do cyfrowych systemów wideo domofonowych firm Laskomex. Monitor pozwala na zdalny podgląd obrazu z kamer zewnętrznych, bezdotykową komunikację głosową z osobami wywołującymi numer abonenta oraz sterowanie stanem otwarcia bram i furtek wejściowych.

Doskonałe odwzorowanie kolorów i wysoki kontrast to główne zalety 7-calowego wyświetlacza LCD zamontowanego w monitorze do wideodomofonu MVC8151. Panoramiczne proporcje obrazu prezentowane w ujęciu szerokokątnym zapewniają użytkownikowi swobodę obserwacji całości otoczenia rejestrowanego przez nowoczesne kamery. Dodatkową dużą zaletą monitora MVC8151 jest możliwość skutecznego wyświetlania obrazu nie tylko z paneli bramowy, ale również z nowoczesnej kamery CCTV zamontowanych do systemu nadzoru wejścia.

Pełna kontrola wyświetlania i sterowania

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii wideodomofon posiada szereg przydatnych funkcji, które podnoszą wartość i przydatność całego systemu. Dotykowy panel sterowania oraz prosta regulacja parametrów monitora sprawiają, że użytkowanie systemu jest wysoko intuicyjne i łatwe w obsłudze. Możliwe jest również wykorzystanie panelu do sterowania bramą wjazdową lub innymi dodatkowymi urządzeniami.

Dodatkowo nowoczesny monitor do wideodomofonu MVC8151 został wyposażony w moduł gongu, który po podłączeniu przycisku dzwinkowego może pełnić rolę standardowego dzwonka do drzwi.

Obsługa procedury instalacyjnej

Procedura ułatwia uruchomienie systemu domofonowego. Po uruchomieniu procedury instalacyjnej w monitorze można ustawić liczbę dzwinków oraz ton i głośność wywołania (są to nastawy indywidualne dla każdego numeru mieszkania). Następnie centrala nawiązuje automatycznie połączenie z monitorem, w którym uruchomiona została procedura, dając instalatorowi możliwość sprawdzenia urządzenia.

MVC8151	
Do systemu	CD-2502, CD-3100
Typ monitora	Kolorowy, głośnomówiący
Wyświetlacz	7" panoramiczny TFT LCD

Przyciski	Dotykowe z podświetleniem
Współpraca	Panel pilotowy COMMAX  Kamery CCTV  Wyższy czynniki drzewoskowy
Funkcje	Szybkie wejście, praca w układzie simplex
Regulacja	Główny kontrast, jasność obrazu
Stwierdzenie	Elektronaczej i beam? automatycznie?
Obsługa centrali portierskiej	Tak
Zalecane przewody	UTP
Klasa szczelności	IP30
Materiał	Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia	5°C - 40°C
Zasilanie	DC 15V/1A  (zasilanie bezpośrednie z indywidualnego zasilacza (zasil. >= 30)  lub z rozdzielacza sygnału CVP-2 z zasilaczem centralnym (zasil. >= 30m)
Wymiary	229x155x21mm