Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-7-mvc-8151-p-21799.html



# Wideodomofon 7" MVC-8151

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **751,55 zł** |
| Cena netto | **611,02 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **23972** |

## Opis produktu

MVC8151 to nowoczesny monitor przeznaczony do cyfrowych systemów wideo domofonowych firm Laskomex. Monitor pozwala na zdalny podgląd obrazu z kamer zewnętrznych, bezdotykową komunikację głosową z osobami wywołującymi numer abonenta oraz sterowanie stanem otwarcia bram i furtek wejściowych.

Doskonałe odwzorowanie kolorów i wysoki kontrast to główne zalety 7-calowego wyświetlacza LCD zamontowanego w monitorze do wideodomofonu MVC8151. Panoramiczne proporcje obrazu prezentowane w ujęciu szerokokątnym zapewniają użytkownikowi swobodę obserwacji całości otoczenia rejestrowanego przez nowoczesne kamery. Dodatkową dużą zaletą monitora MVC8151 jest możliwość skutecznego wyświetlania obrazu nie tylko z paneli bramowy, ale również z nowoczesnej kamery CCTV zamontowanych do systemu nadzoru wejścia.

Pełna kontrola wyświetlania i sterowania

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii wideodomofon posiada szereg przydatnych funkcji, które podnoszą wartość i przydatność całego systemu. Dotykowy panel sterowania oraz prosta regulacja parametrów monitora sprawiają, że użytkowanie systemu jest wysoko intuicyjne i łatwe w obsłudze. Możliwe jest również wykorzystanie panelu do sterowania bramą wjazdową lub innymi dodatkowymi urządzeniami.

Dodatkowo nowoczesny monitor do wideodomofonu MVC8151 został wyposażony w moduł gongu, który po podłączeniu przycisku dzwonkowego może pełnić rolę standardowego dzwonka do drzwi.

Obsługa procedury instalacyjnej

Procedura ułatwia uruchomienie systemu domofonowego. Po uruchomieniu procedury instalacyjnej w monitorze można ustawić liczbę dzwonków oraz ton i głośność wywołania (są to nastawy indywidualne dla każdego numeru mieszkania). Następnie centrala nawiązuje automatycznie połączenie z monitorem, w którym uruchomiona została procedura, dając instalatorowi możliwość sprawdzenia urządzenia.

| | |
|---|---|
| MVC8151 | |
| | |
| Do systemu | CD-2502, CD-3100 |
| Typ monitora | Kolorowy, g?o?nomówi?cy |
| Wy?wietlacz | 7" panoramiczny TFT LCD |

| | |
|---|---|
| Przyciski | Dotykowe z pod?wietleniem |
| Wspó?praca | Panel pi?trowy COMMAX<br>Kamery CCTV<br>Wy??cznik dzwonkowy |
| Funkcje | Szybkie wej?cie, praca w uk?adzie simplex |
| Regulacja | G?o?no??, kontrast, jasno?? obrazu |
| Sterowanie | Elektrozaczepem i bram? automatyczn? |
| Obs?uga centrali portierskiej | Tak |
| Zalecane przewody | UTP |
| Klasa szczelno?ci | IP30 |
| Materia? | Tworzywo sztuczne |
| Temperatura otoczenia | 5°C – 40°C |
| Zasilanie | DC 15V/1A<br>(zasilanie bezpo?rednio z indywidualnego zasilacza (zasi?g<30)<br>lub z rozdzielacza sygna?u CVP-2 z zasilaczem centralnym (zasi?g do 30m)) |
| Wymiary | 229x135x21mm |