

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-bezprzewodowy-wb202-zapis-zdjec-p-16231.html>

Wideodomofon bezprzewodowy WB202 zapis zdjęć

Cena brutto	824,10 zł
Cena netto	670,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17753

Opis produktu

Wideodomofon bezprzewodowy COMWEI WB 202

Wideodomofon bezprzewodowy WB 201 to niewielkie urządzenie łączące w sobie najbardziej pożądane przez użytkowników cechy.

Bezprzewodowa komunikacja audio wizualna z gośćmi przy furtce to rozwiązanie niezmiernie wygodne .

W miejscach gdzie przeprowadzenie okablowania pomiędzy domem a furtką jest niemożliwe to często jedyny wybór.

Podstawowe funkcje takie jak prowadzenie rozmowy, podgląd i podsłuch z kamery w stacji bramowej czy otwierania furtki z poziomu słuchawki, dopełnia wyjątkowo przydatna funkcja pamięci zdjęć osób odwiedzających (max 50 zdj.). Możliwe jest również ręczne wykonywanie zdjęć podczas rozmowy.

Wbudowany ekran LCD 2,4" poza podstawową obserwowaniem obrazu z kamery, umożliwia nam korzystanie z wygodnego menu ekranowego,

gdzie możemy dostosować ustawienia urządzenia do naszych wymagań (głośność,parametry obrazu, data i godzina) oraz przeglądać zapisane zdjęcia.

Panel zewnętrzny z kamerą jest odporny na działanie warunków atmosferycznych (IP55). Kolorowa kamera doświetlana diodami LED umożliwia korzystanie z urządzenia także w warunkach niedostatecznej widoczności.

Stacja bramowa składa się z dwóch elementów:

1. Element bazowy - panel wywołujący z kamerą i mikrofonem. Przy zasilaniu sieciowym niezbędny jest tylko ten moduł.
2. Element dodatkowy - dołączany port akumulatorowy umożliwiający bateryjne zasilanie stacji *

*WAŻNE! Zasilając stację bramową przy użyciu baterii niedostępne są funkcje podglądu z kamery i sterowania rygłem

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania kasety zewnętrznej - 9-12V DC / 3V DC (2 x LR14(C))

Napięcie zasilania słuchawki - 3 akum. Ni-MH 1,2V / 800mAh (w zestawie)

Częstotliwość pracy - 2,4 ~ 2,4835 GHz

Prędkość przesyłu danych - 2.0 Mb/s

Moc sygnału - 19 dBm

Zasięg w terenie otwartym - 50m

Rodzaj modulacji - GFSSK / FSK

Rozdzielczość obrazu - 320 x 240 pikseli

Kąt widzenia kamery w poziomie - 50 °

Przetwornik / Obiektyw 1/4" CMOS / 4,9 mm

Oświetlenie nocne - 5 diod LED - światło białe

Temperaturowy zakres pracy -18°C - +40°C

Sterowanie elektrozaczepem ze słuchawki

Wymiary panela zewnętrznego:

Moduł główny: 125 x 47 x 39mm

Moduł baterii: 74 x 47 x 39mm

Całkowity wymiar moduł główny + moduł baterii : 199 x 47 x 39

Wymiary słuchawki: 165 x 50 x 27 baza : 79 x 77 x 42mm

Stopień ochrony panela zewnętrznego - IP55

