

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideodomfon-ip-7-m200b-x-2ip-wi-fi-p-26771.html>



Wideodomfon IP 7" M200B-X 2IP Wi-Fi

Cena brutto	922,52 zł
Cena netto	750,02 zł
Numer katalogowy	29742
Kod producenta	M200B-X
Producent	Brak

Opis produktu

Vidos 2IP to najnowocześniejszy system wideodomfonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń jest niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurować urządzenie wystarczy zaadresować stację zwaną brzoza pomocniczą z czynnikiem DIP-switch, a monitorom nadać poprawny nr bodyku oraz lokalizację. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przystosowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikacyjne oparte o protokoły internetowe, Vidos 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale także na wysyłanie przekierowania do chmury, umożliwiający odebranie połączenia w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywiście pod warunkiem, że masz dostęp do transmisji danych komórkowych. Wygodna obsługa, możliwość dozwolenia podzajni nieobecności w domu, bezpieczne, nowe, stabilne rozwiązanie - to cechy naszego wideodomfonu.

To co wyróżnia urządzenie Vidos 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko "skrętki", monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy rodzaj. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych budynkach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

CECHY PRODUKTU

- 7-calowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość 1024x300p
- Wbudowane diody LED sygnalizacyjne dla zdarzeń i statusu
- System operacyjny Linux
- Wbudowana karta WiFi umożliwiająca współpracę z aplikacją mobilną Vidos X
- Możliwość zdalnego monitorowania za pomocą aplikacji

Interkom www/brzy i zewa/brzy

•

Wewa/brza pami?? flash (na 10 filmów lub 100 zdj??)

•

Obs?uga karty microSD do 128GB (do 5000 nagra?)

•

Automatyczne lub r?czne rejestrowanie obrazu i filmu

•

Obs?uga kamery IP i kamery WiFi z protoko?em ONVIF

•

Mo?liwo?? sterowania elektronicznym oraz bram? automatyczn?

•

Kompatybilno?? z urz?dzeniami SIP 2.0 innych producentów za pomoc? konwertera K-IP-2 (nr ref. 34595 - brak w komplecie)

•

Obs?uga dwóch kana?ów jednocze?nie

•

Mo?liwo?? pod??czenia do 4 monitorów w jednym lokalu

•

15 melodii dzwonka, osobno dla ka?dego wyj?cia i interkomu

•

Regulacja g?o?no?ci rozmowy i dzwonka

•

Menu dost?pne w j?zyku polskim, angielskim i niemieckim

•

Mo?liwo?? zmiany t?a (4 do wyboru)

•

Funkcja "Nie przeszkadza"

•

Dwuprzewodowe po??czenie bez polaryzacji

•

Wymiary: 210x142x17mm (g?boko?? bez ramki)

