Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-ip-7-m200b-x-2ip-wi-fi-p-26771.html



Wideodomofon IP 7" M200B-X 2IP Wi-Fi

Cena brutto	**922,52 zł**
Cena netto	**750,02 zł**
Numer katalogowy	**29742**
Kod producenta	**M200B-X**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Vidos 2IP to najnowocze?niejszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesy?ana jest instalacj? z?o?on? tylko z dwóch przewodów. Zarówno monta? jak i konfiguracja urz?dze? s? niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurowa? urz?dzenia wystarczy zaadresowa? stacje zewn?trzne za pomoc? prze??czników DIP-switch, a monitorom nada? poprawny nr budynku oraz lokalu. W ten sposób ca?y system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikuj?ce si? po protokole internetowym, Vidos 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale tak?e na wys?anie przekierowania do chmury, umo?liwiaj?c odebranie po??czenia w aplikacji w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywi?cie pod warunkiem, ?e masz dost?p do transmisji danych komórkowych. Wygodna obs?uga, mo?liwo?? dozoru podczas nieobecno?ci w domu, bezpiecze?stwo, stabilno?? w dzia?aniu - to cechy naszego wideodomofonu.

To co wyró?nia urz?dzenia Vidos 2IP to ich zdolno?? do pracy na przewodzie dwu?y?owym. W odró?nieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystuj? tylko "sk?tk?", monitory i stacje z tej serii dzia?aj? poprawnie na przewodzie UTP, ale tak?e OMY. Dzi?ki tej adaptacji mog? by? stosowane w ró?nych typach budynków i instalacji, bez wzgl?du na ich wielko?? czy z?o?ono??. Ten rodzaj systemu mo?e by? efektywnie zastosowany w ró?nych ?rodowiskach, od ma?ych domów jednorodzinnych, po du?e obiekty komercyjne czy apartamentowce.

CECHY PRODUKTU

- 7-calowy ekran dotykowy
- Rozdzielczo?? 1024x300pt
- Wbudowane diody LED sygnalizacyjne dla zdarze? i statusu
- System operacyjny Linux
- Wbudowana karta WiFi umo?liwiaj?ca wspó?prac? z aplikacj? mobiln? Vidos X
- Mo?liwo?? zdalnego monitorowania za pomoc? aplikacji
-

Interkom wewn?trzny i zewn?trzny

- Wewn?trzna pami?? flash (na 10 filmów lub 100 zdj??)
- Obs?uga karty microSD do 128GB (do 5000 nagra?)
- Automatyczne lub r?czne rejestrowanie obrazu i filmu
- Obs?uga kamery IP i kamery WiFi z protoko?em ONVIF
- Mo?liwo?? sterowania elektrozaczepem oraz bram? automatyczn?
- Kompatybilno?? z urz?dzeniami SIP 2.0 innych producentów za pomoc? konwertera K-IP-2 (nr ref. 34595 - brak w komplecie)
- Obs?uga dwóch kana?ów jednocze?nie
- Mo?liwo?? pod??czenia do 4 monitorów w jednym lokalu
- 15 melodii dzwonka, osobno dla ka?dego wej?cia i interkomu
- Regulacja g?o?no?ci rozmowy i dzwonka
- Menu dost?pne w j?zyku polskim, angielskim i niemieckim
- Mo?liwo?? zmiany t?a (4 do wyboru)
- Funkcja "Nie przeszkadza?"
- Dwuprzewodowe po??czenie bez polaryzacji
- Wymiary: 210x142x17mm (g??boko?? bez ramki)