

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-ip-7-m200w-x-2ip-wi-fi-p-27864.html>

Wideodomofon IP 7" M200W-X 2IP Wi-Fi



Cena brutto	922,52 zł
Cena netto	750,02 zł
Numer katalogowy	30948
Kod producenta	M200W-X
Producent	Brak

Opis produktu

Vidos 2IP to najnowocześniejszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją złożoną tylko z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń są niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy zaadresować stacje zewnętrzne za pomocą przełączników DIP-switch, a monitorom nadać poprawny nr budynku oraz lokalu. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikujące się po protokole internetowym, Vidos 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale także na wysłanie przekierowania do chmury, umożliwiając odebranie połączenia w aplikacji w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywiście pod warunkiem, że masz dostęp do transmisji danych komórkowych. Wygodna obsługa, możliwość dozoru podczas nieobecności w domu, bezpieczeństwo, stabilność w działaniu – to cechy naszego wideodomofonu.

To co wyróżnia urządzenia Vidos 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko „skrętkę”, monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych środowiskach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

FUNKCJE:

- 7-calowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość 1024x300pt
- Wbudowane diody LED sygnalizacyjne dla zdarzeń i statusu
- System operacyjny Linux
- Dwukierunkowe audio „Duplex”
- Wbudowana karta WiFi umożliwiająca współpracę z aplikacją mobilną Vidos X
- Możliwość zdalnego monitorowania za pomocą aplikacji
- Interkom wewnętrzny i zewnętrzny
- Wewnętrzna pamięć flash (na 10 filmów lub 100 zdjęć)
- Obsługa karty microSD do 128GB (do 5000 nagrań)
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu i filmu
- Obsługa kamery IP i kamery WiFi z protokołem ONVIF
- Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną
- Kompatybilność z urządzeniami SIP 2.0 innych producentów za pomocą konwertera K-IP-2(opcja)
- Obsługa dwóch kanałów jednocześnie
- Możliwość podłączenia do 4 monitorów w jednym lokalu
- 15 melodii dzwonka, osobno dla każdego wejścia i interkomu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- Menu dostępne w języku polskim, angielskim i niemieckim
- Możliwość zmiany tła (4 do wyboru)
- Funkcja „Nie przeszkadzać”
- Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji
- Wymiary: 210 x 142 x 17 mm (głębokość bez ramki)