

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-ip-7-m2010w-wifi-p-30364.html>

Wideodomofon IP 7" M2010W WiFi



Cena brutto	1 377,62 zł
Cena netto	1 120,02 zł
Numer katalogowy	33655
Kod producenta	M2010W
Producent	Brak

Opis produktu

Wewnętrzna jednostka systemu wideodomofonowego VIDOS ONE. Monitor umożliwia komunikację ze stacją bramową, podgląd obrazu ze wszystkich kamer IP w systemie oraz zarządzanie czujnikami alarmowymi zintegrowanymi z wideodomofonem.

Multimedialny monitor wyposażony jest w 7" dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości. Wielojęzyczne, intuicyjne menu ekranowe umożliwia zarządzanie całym systemem z jednego miejsca.

Wbudowany slot na kartę microSD pozwala na zapisywanie obrazów z wizyt gości i podglądu z kamer, który jest dostępny bez wywołania ze stacji bramowej.

Łączność WI-FI umożliwia zainstalowanie i skonfigurowanie urządzenia w pomieszczeniach gdzie nie ma doprowadzonej infrastruktury sieciowej.

Monitor współpracuje i jest całkowicie konfigurowalny przy użyciu programu VIDOS ONE PC.

Kompatybilny z aplikacją na urządzenia mobilne VIDOS ONE

Ponadczasowy, skromny design trafi w niemal każdy gust i doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza.

FUNKCJE:

- Monitor głośnomówiący
- Ekran : 7" dotykowy TFT LCD 1024×300pt
- Wbudowany moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
- Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- Automatyczna rejestracja obrazu z kamery podczas połączenia
- Rejestracja wiadomości głosowych pozostawionych przez gości
- Interkom wewnętrzny

- Lista lokatorów oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
- Podgląd obrazu ze stacji bramowych i kamer IP
- Funkcje: Nie przeszkadzać
- Komunikacja dwukierunkowa " duplex „
- Wbudowany system redukcji echa
- Wejścia alarmowe 8
- Wyjścia alarmowe: 2
- Interfejs RS-485
- Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP
- Wbudowana pamięć 128MB
- Obsługa kart microSD do 32GB (brak w zestawie)
- Program do zarządzania : VIDOS ONE PC
- Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
- Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
- Zakres temperatur pracy: -10° C ~ + 55° C
- Zalecana wilgotność otoczenia : - 10% ~ 90%
-

Pobór mocy: $\leq 6W$



•

Dostępne języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski



•

Wymiary: 200x140x25mm