Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 20:07

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-ip-s03p-p-11174.html



Wideodomofon IP S03P

Cena brutto	**1 649,11 zł**
Cena netto	**1 340,74 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11933**

Opis produktu

Główne cechy i funkcje:

• Bardzo czuły przetwornik obrazu SONY Effio-E DSP (650TVL)
• Trzy wyjścia przekaźnikowe (np. furtka, brama, światło)
• Przystosowany do pracy w nocy, wbudowana nowej generacji dioda IR
• Zdalny dostęp do bramofonu w czasie rzeczywistym (darmowe aplikacje)
• Obrotowy uchwyt mocujący, regulacja kąta widzenia w poziomie 180°
• Możliwość integracji z access point-em zewnętrznym do pracy bezprzewodowej
• Sterowanie bramofonem za pomocą komputera oraz urządzeń mobilnych
• Temperatura pracy od -40°C do + 50°C
• Szeroki zakres dynamiki cyfrowej (DWDR)
• Integracja ze zwykłym dzwonkiem drzwi
• Redukcja szumów 2D / 3DNR
• Rejestracja odwiedzających na ruch lub ciągła
• Zapis nagrań na dysk twardy lub na serwer FTP
• Wysyłanie zdjęć odwiedzających na e-mail
• Zasilanie PoE(aktywne) lub standardowe 12VDC
• Dostępne osobne moduły zbliżeniowe Mifare lub Unique (opcja)
• Klasa szczelności IP65
• Niewielkie wymiary (SxWxG): 73 x 166 x 51mm
• Można podłączyć kilku użytkowników do jednego bramofonu
• Jeden użytkownik może obsługiwać kilka bramofonów
• Wbudowane protokoły integracyjne: SIP, MODBUS, ONVIF

S03P to wandaloodporna stacja zewnętrzna wideo IP, która pozwala na stworzenie systemu wideo-domofonowego IP w oparciu o standardową sieć lokalną bez dodatkowych urządzeń. Wszystko, co należy wykonać, to zainstalować oprogramowanie SAFE na komputerze, laptopie lub smartfonie. Nie trzeba instalować paneli wewnętrznych. Dzięki oprogramowaniu, S03P to bardzo wygodne urządzenie kontroli dostępu ze zdalnym odbiorem w czasie rzeczywistym.

Wysokiej jakości audio-komunikacja:
Bramofon S03P posiada wbudowany głośnik i mikrofon. Sprzężenie zwrotne między mikrofonem i głośnikiem jest znacznie zmniejszone poprzez specjalne metody redukcji echa. W rezultacie, głos jest słyszany wyraźnie i dobrze rozpoznawany.

Protokół SIP: integracja sieci opartej na protokole IP
Wideodomofon Safe IP S03P z obsługą SIP daje użytkownikom nowe możliwości. Dzięki powszechnemu protokołowi wideodomofon SIP może połączyć się z urządzeniami innych producentów (domofonów SIP, telefonów IP, wideotelefonów IP, monitorów SIP, programów SIP, klientów mobilnych SIP , itp.). System IP może być obsługiwany za pośrednictwem **IP-PBX**, lub komunikować się z innym urządzeniem SIP bezpośrednio. S03P pozwala odebrać połączenie wideo i otworzyć drzwi (wybieranie tonowe **DTMF**) za pośrednictwem telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego. Zastosowanie technologii **SIP STUN** umożliwia podłączenie wideodomofonu przez internet bez użycia stałego adresu IP. Przez S03P można jednocześnie połączyć dwa konta SIP i zapobiec zewnętrznym awariom.

Protokół Modbus: Integracja z systemami ID
Wideodomofon posiada wbudowany protokół komunikacji sieciowej **Modbus**, który jest jednym z najbardziej popularnych standardów w automatyce przemysłowej. Jest stosunkowo niedrogi, prosty oraz uniwersalny, zarówno w fazie implementacji, jak i późniejszej eksploatacji. **Modbus** staje się również coraz bardziej powszechny w automatyce domowej inteligentnych budynków, dlatego wbudowany w wideodomofon zwiększa możliwości integracyjne.

Praca w nocy:
Wbudowane nowoczesne podświetlanie IR, zapewnia znakomite funkcjonowanie bramofonu przy słabym oświetleniu lub w nocy. Dioda LED trzeciej generacji o wysokiej mocy posiada większą stabilność pracy niż zwykłe diody.

Wysoka jakość obrazu wideo:
Oprócz wysokiej rozdzielczości i czułości, moduł obrazu SONY DSP Effio-E zapewnia funkcję kompensacji tylnego światła. Technologie takie jak 2D / 3DNR (redukcja szumów) i DWDR (Digital Wide Dynamic Range) może udostępnić obraz wideo wysokiej jakości nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Ekskluzywna obrotowa obudowa:
W obudowie Safe IP została opracowana unikalna konstrukcja montażu panela zewnętrznego. Instalacja bramofonu zapewnia możliwość regulacji kąta patrzenia do 180°

w poziomie.

Odporność:
Metalowa obudowa, odporna jest na akty wandalizmu a specjalny sposób mocowania chroni urządzenie przed kradzieżą. Ze względu na szeroki zakres temperatur od -40 do + 50 ° C oraz wysokiej klasy szczelności IP65, bramofon może być zainstalowany w wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu.

Prosta obsługa:
Bramofon można kontrolować z dowolnego komputera (lub laptopa), nie zależnie od jego położenia. Co więcej, kilka bramofonów może być sterowane z jednego komputera.

Urządzenie wielofunkcyjne:
Bramofony S03P mogą być również wykorzystane, jako standardowe kamery IP. Funkcja ta zapewnia nagrywanie sygnału wideo i audio, w sposób ciągły lub po naciśnięciu przycisku "Zadzwoń" oraz na wykrywanie ruchu. Wsparcie popularnych protokołów sieciowych powiększa obszar zastosowań S03P.

Protokół ONVIF:
Wideodomofon IP marki Safe współpracuje z większością rejestratorów NVR oraz Hybrydowymi dostępnymi na polskim rynku.

Protokół Modbus:
S03P posiada wbudowany protokół MODBUS TCP Slave, który poszerza możliwości integracyjne w systemach ID.