Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wideomonitor-4-3-m1022w-2-p-26782.html



Wideomonitor 4,3" M1022W-2

Cena brutto	**565,81 zł**
Cena netto	**460,01 zł**
Numer katalogowy	**29753**
Kod producenta	**M1022W-2**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych. Wyposa?ony w ekran o przek?tnej 4,3" monitor posiada wszystkie niezb?dne funkcje cechuj?ce urz?dzenia najwy?szej jako?ci. Monitor wyposa?ony jest w funkcj? obs?ugi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtk? mo?e sterowa? dodatkowym przeka?nikiem np. bram? automatyczn? (po dodaniu modu?u B5).

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodn? komunikacj? z ka?dym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinnym oraz wielolokatorskim:

- Interkom wewn?trzny: adresowane po??czenia w jednym lokalu
- Interkom zewn?trzny: Adresowane po??czenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym

Monitor posiada funkcj? "nie przeszkadza?" umo?liwiaj?c? wyciszenie monitora na okre?lony przez u?ytkownika czas. Po pod??czeniu odpowiednich modu?ów system uzyskuje nowe mo?liwo?ci takie jak: przekierowanie rozmowy na telefon, pod?ączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie o?wietleniem. Obudowa wykonana z wysokiej jako?ci polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje si? w ka?de wn?trze.

CECHY PRODUKTU

- Ekran LCD TFT o przek?tnej 4,3"
- Pod?wietlany, sensoryczny panel steruj?cy
- Sterowanie 2 przeka?nikami np. furtka + brama automatyczna (drugi przeka?nik z modu?em B5)
- Obs?uga do 4 dodatkowych kamer CCTV (Podgl?d z kamer mo?liwy przy u?yciu modu?u M-K4)
- Adresowany interkom wewn?trzny i zewn?trzny
- Tryb "nie przeszkadza?"

- Sterowanie o?wietleniem za pomoc? modu?u B5
- Menu w 6 j?zykach
- Wymiary: 137x137x17mm
- Mo?liwo?? rozbudowy o dodatkowe 3 urz?dzenia wewn?trzne z serii DUO
- Rozbudowa do 16 urz?dze? wewn?trznych przez zastosowanie modu?ów M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP/HDR-30-24 (nie jest w komplecie)
- Wszystkie monitory i unifony s? ze sob? kompatybilne i mog? by? dowolnie ??czone w systemie