Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wideomonitor-7-m1021w-2-z-pamiecia-p-26707.html



Wideomonitor 7" M1021W-2 z pamięcią

Cena brutto	**1 045,52 zł**
Cena netto	**850,02 zł**
Numer katalogowy	**29672**
Kod producenta	**M1021W-2**
Producent	**Brak**

Opis produktu

SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwu?y?owe po??czenie i wspó?praca z modu?ami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwi?zanie instalacyjne
sprawdzaj?ce si? w niemal ka?dych warunkach. Urz?dzenia odznaczaj? si? doskona?? jako?ci? wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwy?szych serii. Gustowne wzornictwo ??czy wszystkie zalety systemu DUO w jedn? ca?o?? tworz?c tym samym produkt najwy?szej próby.

Wielofunkcyjny monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych.
Dotykowy, ?? wy?wietlacz pozwala na wygodne nawigowanie po menu ekranowym. Wbudowana pami?? zdj?? oraz obs?uga kart micro SD umo?liwiaj? rejestrowanie wizyt oraz udost?pniaj? mo?liwo?? pozostawiania wiadomo?ci przez odwiedzaj?cych podczas naszej nieobecno?ci.

Monitor wyposa?ony jest w funkcj? obs?ugi maksymalnie
4
stacji bramowych i poza furtk? mo?e sterowa? dodatkowym przeka?nikiem np. bram? automatyczn? (po dodaniu modu?u
B5
) oraz obs?ug? czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej .
Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodn? komunikacj? z ka?dym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinnym oraz wielolokatorskim:

Interkom wewn?trzny:
adresowane po??czenia w jednym lokalu

Interkom zewn?trzny:
Adresowane po??czenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym

Nadawanie:
Przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczno?ci odbierania po??czenia

Po pod??czeniu modu?u
B5
system uzyskuje nowe mo?liwo?ci takie jak :
sterowanie o?wietleniem.

Obudowa wykonana z wysokiej jako?ci polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje si? w ka?de wn?trze.

FUNKCJE
:

Dotykowy,
panoramiczny ekran LCD TFT o przek?tnej 7? 800 x 480 pix
Menu w 11 j?zykach (polski, grecki, hebrajski, w?oski, chorwacki, w?gierski, czeski, niemiecki, angielski, holenderski, francuski)
Mo?liwo?? obs?ugi do 4 stacji bramowych (dodatkowe stacje bramowe za pomoc? modu?u M-SM4)
Sterowanie 2 przeka?nikami (np. furtka + brama automatyczna)
Wbudowana pami?? na zapis 118 zdj?. Obs?uga kart pami?ci dla filmów (maks.16GB)
Obs?uga funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej)
Adresowany interkom wewn?trzny i zewn?trzny dla po??cze? pomi?dzy lokatorami w systemach jedno i wieloabonentowych
Mo?liwo?? przesy?ania wiadomo?ci tekstowych pomi?dzy monitorami
Sterowanie o?wietleniem za pomoc? modu?u B5
20 melodii dzwonka
Mo?liwo?? ustawienia trybów pracy podczas nieobecno?ci oraz trybu „nie przeszkadza?"
Prosta konfiguracja przy u?yciu z??cza DIP SWITCH
Kolor bia?y (W)
Mo?liwo?? rozbudowy o dodatkowe 3 urz?dzenia wewn?trzne z serii DUO
Rozbudowa do 13 urz?dze? wewn?trznych przez zastosowanie modu?ów M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)
Wymiary: 226 x 132 x 18mm

Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji

Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP/HDR-30-24 (nie jest w komplecie)