

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideomonitor-7-m1021w-2-z-pamieciami-p-26707.html>

Wideomonitor 7" M1021W-2 z pamięcią



Cena brutto	1 045,52 zł
Cena netto	850,02 zł
Numer katalogowy	29672
Kod producenta	M1021W-2
Producent	Brak

Opis produktu

SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwu'lytrowe po'rczenie i wspo'lytrowa z modu'ami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwi'zanie instalacyjne sprzedaj'ce si' w niemal ka'lych warunkach. U'czestnicza odznaczaj' si' doskona'ly jako' si' wykonania i funkcjami zarzerwowanymi dotychczas dla produktow' najwy'szych serii. Gasto'ne wzornictwo i'cy wszystkie zalety systemu DUO w jedn' ca'lo' tworze' tym samym produkt najwy'szej klasy.

Wielofunkcyjny monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemow' jedno'zdzianych i wielo'zdzianowych. Drogkow', 7" wy'wietlacz pozwala na wygodne nawigowanie po menu ekranowym. Wbudowana pamie' z'z' i' oraz obs'uga kart mikro SD umo'liwiaj' rejestrowanie wizyj' oraz adost'pniaj' mo'liwo's' pozostawiania wiadomo'sci przez odwiedzaj'cych podczas naszej nieobecno'sci.

Monitor wyposa'zony jest w funkcj' obs'ugi maksymalnie

4 stacji bramowych i poza funkcj' mo'liwo's' sterowa' dodatkowym przeka'nikiem np. bram' automatyczna (po dodaniu modu' B5

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swoboda' komunikacj' z ka'lym innym odbiornikiem w systemie jedno'zdzianym oraz wielo'zdzianowym:) oraz obs'uga' czujnika detekcji inchu w stacji bramowej.

Interkom wewn'trzny: adresowane po'rczenie w jednym lokalu

Interkom zewn'trzny: Adresowane po'rczenie z innym lokalem w systemie wielo'zdzianowym

Nadawanie: Przekazywanie komunikatow' do innych monitorow' w lokalu bez konieczno'sci odbierania po'rczenia

Po pod'rczeniu modu' B5 system uzyskuje nowe mo'liwo'sci takie jak : sterowanie o'wietleniem.

Obudowa wykonana z wysokiej jako'sci polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, estetyczny design doskonale komponuje si' w ka'le wn'trze.

FUNKCJE

Drogkow', panoramiczny ekran LCD TFT o przek'nej 7" 800 x 480 px
Menu w 11 jzykach (polski, grecki, hiszpanski, w'loski, chorwacki, w'gierski, czeski, niemiecki, angielski, holenderski, francuski)
Mo'liwo's' obs'ugi do 4 stacji bramowych i dodatkowe stacje bramowe za pomoc' modu' M-SM4
Sterowanie 2 przeka'nikami (np. funkcja + brama automatyczna)
Wbudowana pamie' na zapis 128 z'z' i'. Obs'uga kart pamie'ci dla filmow' (maks. 16GB)
Obs'uga funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej)
Adresowany interkom wewn'trzny i zewn'trzny dla po'rczen' pomiedzy lokatorami w systemach jedno i wielo'zdzianowych
Mo'liwo's' przesy'ania wiadomo'sci tekstowych pomi'dzy monitorami
Sterowanie o'wietleniem za pomoc' modu' B5
20 metrow' drzewotka
Mo'liwo's' ustawienia trybow' pracy podczas nieobecno'sci oraz trybu „nie przeszkadzaj”
Ponza konfiguracja przy u'yciu z'z'ca DIP-SWITCH
Kolor bia'ly (W)
Mo'liwo's' rozbudowy o dodatkowe 3 ur'z'zenia wewn'trzne z serii DUO
Ro'zbudowa do 13 ur'z'zen' wewn'trznych przez zastosowanie modu'ow' M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)
Wymiary: 226 x 132 x 18mm

Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji

Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP-HDR-30-24 (nie jest w komplecie)