



Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 21:25

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideomonitor-7-m1021w-2-z-pamieciami-p-26707.html>

# Wideomonitor 7" M1021W-2 z pamięcią



Cena brutto	<b>1 045,52 zł</b>
Cena netto	<b>850,02 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29672</b>
Kod producenta	<b>M1021W-2</b>
Producent	<b>Brak</b>

## Opis produktu

### SYSTEM VIDOS DUO

Niepolarizowane, dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne. Sprzedawca nie wlicza w cenę kosztów montażu. Wykonanie i funkcjonowanie urządzeń zależy od konfiguracji systemu. Gwarantujemy, że wszystkie urządzenia systemu DUO w jednym celu zostały stworzone z tym samym produktem najwyższej próby.

Wielofunkcyjny monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemów jedno- i wieloobszarnych. Dostępny, 7" wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po menu ekranowym. Wybudowana pamięć z obsługą kart microSD umożliwia rejestrowanie wizerunków oraz dostarczanie informacji o pomiarach. Wyświetlacz umożliwia przeglądanie danych przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie

4 stacji bramowych i posiada sterownik dodatkowy przekładnikiem np. bramowy automatyk (po dodaniu modułu B5)

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jedno- i wieloobszarnym oraz wieloobszarnym. Wyposażony w czujnik detekcji ruchu w stacji bramowej.

Interkom wewnętrzny: adresowane połączenie w jednym lokalu

Interkom zewnętrzny: adresowane połączenie z innym lokalnym w systemie wieloobszarnym

Nadawanie: Przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia

Połączenie modułu B5 system uzyskuje nowe możliwości, takie jak: sterowanie oświetleniem.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, estetyczny design doskonale komponuje się w każdym wnętrzu.

### FUNKCJE

Dostępny: panoramiczny ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800 x 480 px  
Menu w 11 językach (polski, grecki, hebrajski, w języku chorwackim, w języku czeskim, niemiecki, angielski, holenderski, francuski)  
Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych i dodatkowej stacji bramowej za pomocą modułu M-SM4  
Sterowanie 2 przekładnikami (np. funkcja automatyk)  
Wybudowana pamięć na zapis 128 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (maks. 16GB)  
Obsługa funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej)  
Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny dla połączenia pomiędzy lokatorami w systemach jedno- i wieloobszarnych  
Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami  
Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5  
20 metrycznych drzewek  
Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadza”  
Płynna konfiguracja przy użyciu złącza DIP-SWITCH  
Kolor biały (W)  
Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO  
Rozbudowa do 12 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułu M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)  
Wymiary: 226 x 132 x 18mm

Instalacja 2-przewodowa bez polaryzacji

Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP-HDR-30-24 (nie jest w komplecie)