Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wideomonitor-glass-pro-7-wh-7-glosnomowiacy-p-28149.html



Wideomonitor GLASS-PRO-7 WH 7” głośnomówiący

Cena brutto	**1 228,77 zł**
Cena netto	**999,00 zł**
Numer katalogowy	**31283**
Kod producenta	**GLASS-PRO-7 WH**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Index

GLASS-PRO-7 WH

Opis

Wideomonitor cyfrowy do systemu PRO, głośnomówiący ze szklanym frontem i kolorowym wyświetlaczem 7”, z dotykowymi ikonami funkcyjnymi.

Wykonanie frontu

Szkło

Dostępne kolory

Biały (WH)
Czarny (BK)

Wyświetlacz

LCD 7” kolorowy
Rozdzielczość 800×480

Sposób montażu

Natynkowy

Wymiary (mm)

237x121x25

Typ instalacji

Cyfrowy system PRO: skrętka cat. 5e lub 6

Zasilanie

15V DC / 460 mA

Pobór mocy w trybie czuwania

~ 0,4W

Wejścia

5 x złącza śrubowe rozłączalne (podłączenie magistrali systemu PRO):
– podłączenie sygnału audio: „LINE”
– podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
– podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-”
1 x złącze RJ45:
– podłączenie magistrali systemu PRO
Nowość:
2 x złącza śrubowe (rozłączalne):
– 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – funkcja dzwonka do drzwi

Wyjścia

Przycisk funkcyjny („F2” – ikona „koło”):
– aktywowany w dowolnym momencie
– sterowany po magistrali systemu (wymagany opcjonalny moduł przekaźnikowy PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)

Cechy

– nowoczesny, g?ladki, dotykowy front wykonany ze szk?a
– odporny na zarysowania, ?atwy do utrzymania w czysto?ci
– pod?wietlane ikony dotykowe
– kolorowy, wyra?ny obraz
– g?o?nomówi?ce?cy
– 7 stopniowa regulacja g?o?no?ci
– natychmia wygrywalizacja wyci?gnienia i dzwonienia
– czysty, przyt?awiony zak?ócie? d?wi?k
– intuicyjna i komfortowa obs?uga
– pe?na prywatno?? po??czenia
– podgl?d obrazu bez aktywnego po??czenia
– mo?liwo?? pracy kilku monitorów pod tym samym adresem
– funkcja dzwonka do drzwi (aktywowana za pomoc? wbudowanego wej?cia lub po magistrali systemu: wymagany opcjonalny modu? PRO-I/O)
– interkom: ??czno?? wewn?trzna pomi?dzy odbiornikami
– mo?liwo?? adresu g?ównej i interkomu dla ka?dego wideomonitora
– obs?uguje adres dzwonienia z puli dost?pnych w systemie: 127 adresów (programowany przez?? cznikami) lub z dost?pnych w systemie 1023 adresów (programowanych z komputera za pomoc? opcjonalnego interfejsu PRO-USB)
– monitor mo?e reagowa? na ka?dy adres dzwonienia (po ustawieniu adresu "0").
– automatyka domowa (przycisk funkcyjny): sterowanie urz?dzeniami zewn?trznymi, np. bram?, sufitowem, roletami, o?wietleniem rikenia? bez aktywnego po??czenia (wymagany opcjonalny modu? przeka?nikowy PRO-I/O pod??czony do magistrali systemu)
– funkcja Office – automatyczne otwieranie drzwi – aktywacja w dowolnym momencie
– Mo?liwo?? pod??czenia do 4 kamer dodatkowych (wymagany opcjonalny modu? VIDEO-SW2 MINI–60 pod??czony do magistrali systemu)
– kompatybilny z uni?wersalnami pracuj?cymi w systemie PRO i PRO-X (m.in. panele COMO-PRO)

Nowe funkcje monitora GLASS-PRO-7 3 generacji:
– 8 melodyjnych dzwonków
– funkcja dzwonka do drzwi (wbudowane zaciski do podłączenia przycisku dzwonkowego)
– programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB)
– możliwość dzwonienia interkomowego w obrębie adresu głównego dzwonienia oraz poza adres głównego dzwonienia – łączność zwrotna z innymi lokalami lub np. portierem
– kompatybilne z wcześniejszymi generacjami systemu PRO
– indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
– wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
– indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
– możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
– jedno oprogramowanie do obsługo wszystkich urządzań: PRO 3 Manager

Udogodnienia osób z niepełnosprawnościami:
– akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji monitora
– funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy ktoś zadzwoni (funkcja aktywowana w monitorze lub za pomocą opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu)
– otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy: za pomocą dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)
– możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)

Odkładanie słuchawki

Głośnomówiący, Bez słuchawkowy, Cyfrowy, Aktywny