Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 02:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wizualny-lokalizator-uszkodzen-ut-691-01-p-23773.html



Wizualny lokalizator uszkodzeń UT-691-01

Cena brutto	**149,65 zł**
Cena netto	**121,67 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26236**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wizualny lokalizator uszkodzeń UT691 jest przeznaczony do wykrywania i lokalizacji uszkodzeń światłowodów, identyfikacji od końca do końca światłowodu i nie tylko. Posiada stopień ochrony IP54, wykorzystuje widoczne światło czerwone 650nm z 2 trybami emisji ciągłym lub pulsacyjnym. Dzięki funkcjom APO, wskaźnika stanu baterii i latarki może być szeroko stosowany w dziedzinach budowy i konserwacji kabli optycznych, komunikacji światłowodowej lub wykrywania, optycznego CATV i tak dalej.

Specyfikacje			
Model	UT691-01	UT691-10	UT691-20
Moc wyj?ciowa lasera	≥ 1mW	≥ 10mW	≥ 20mW
Zakres d?ugo?ci ?wiat?owodów	2~3km	8~10km	12~15km
D?ugo?? fali redight	650±10nm		
Adapter ?wiat?owodowy	Ogólne z??cze FC 2,5 mm		
Typ Baterii	Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V 1050 mAh;		
?ywotno?? baterii	12h	7h	5,5h
Wska?nik stanu baterii	Stan baterii b?dzie wskazywany przez 4 niebieskie diody LED (nie w latarce)		
Zielony wska?nik	Wskazuje stan automatycznego wy??czenia, którego dioda LED b?dzie miga? bia?ym ?wiat?em 3 razy		

Tryb laserowy	Tryb ci?g?y/tryb impulsowy
Napi?cie i pr?d ?adowania	DC 5V, <1A
APO	Automatyczne wy??czanie zasilania na 15 minut (regulacja r?czna)
Symbol ostrzegawczy	√
Ostrze?enie	√
Test naci?ni?cia klawisza	5000 razy
Test upadku	1m
Ogólna charakterystyka	
Moc	Akumulator 1050 mAh
Kolor produktu	Czerwony i szary
Waga netto produktu	62g
Rozmiar produktu	130mm x 38mm x 27mm
Standardowe opakowanie jednostkowe	Pude?ko upominkowe, instrukcja w j?zyku angielskim
Standardowa ilo?? w kartonie	20 sztuk
Standardowy pomiar kartonu	285mm x 245mm x 155mm
Standardowa waga brutto kartonu	Oko?o 2,8 kg