Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wlacznik-podwojny-bialy-p-t-karre-p-17735.html



# Włącznik podwójny biały p/t KARRE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **11,86 zł** |
| Cena netto | **9,64 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **19429** |

## Opis produktu

Najwazniejsze cechy serii Karre to najwyższa jakość, nowoczesna technologia, design oraz fun kcjonalność.

- Mechanizm łatwy w montażu i bezawaryjny, trwała metalowa ramka o grubości 1 mm gwarantuje komfortowy montaż. Ponadto, elementy do niej dodane zapewniają pomoc, która jednocześnie ułatwia instalację, a dzięki unikalnemu kształtowi łapek rozporowych montaż odbywa się bez skaleczeń,
- element łączący skonstruowany jest na podstawie idealnie wyliczonych proporcji aby po zamontowaniu plakietki oraz ramki wyróżniał się wytrzymałością i twardością oczekiwaną podczas użytkowania czy też wymiany plakietki,
- nowoczesne kwadratowe ramki, dostępne w krotności do 6, mogą być instalowane pionowo lub poziomo w zależności od upodobań, dostępne są w 8 kolorach: biały, krem, czarny, antracyt, srebro, nikiel, satyna, złoty mat,
- zamienne przyciski pojedyncze, podwójne czy też podświetlane są również dostępne w innych kolorach

| | |
|---|---|
| seria: | karre |
| kolor: | biały |
| nazwa / rodzaj: | łącznik świecznikowy |
| typ produktu: | moduł |
| nadruk / piktogram: | - |
| prąd znamionowy świetlówkowy [AX]: | 10 |
| prąd znamionowy [A]: | - |
| napięcie znamionowe [V]: | 250 |
| zakres częstotliwości [MHz]: | - |
| sposób działania: | klawisz kołyskowy |
| tłumienie przyłączeniowe dla 860 MHz [dB]: | - |
| tłumienie przyłączeniowe dla 2150 MHz [dB]: | - |
| rodzaj podłączenia / typ zacisku: | szybkozłącza |
| układ połączeń: | - |
| materiał: | tworzywo sztuczne, ABS |
| zabezpieczenie powierzchni: | naturalne |
| wykończenie powierzchni: | błyszczące |
| montaż: | podtynkowy |
| mocowanie: | pazurki / wkręty |
| stopień ochrony [IP]: | 20 |
| podświetlenie: | nie |

| | |
|---|---|
| typ opakowania: | folia zgrzewana |
| opakowanie zbiorcze [szt]: | 12 |
| ciężar [g]: | - |
| szerokość [mm]: | 74 |
| wysokość [mm]: | 74 |
| głębokość [mm]: | 33,4 |
| głębokość wbudowania [mm]: | 23,4 |