

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wlaczник-roletowy-podwojny-stal-asfora-p-19709.html>



## Włącznik roletowy podwójny stal ASFORA

Cena brutto	<b>33,27 zł</b>
Cena netto	<b>27,05 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>21641</b>

### Opis produktu

#### Parametry podstawowe

Range	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
odcień koloru	Stalowy
sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

#### Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
funkcja łącznika	Roleta
liczba przycisków	2
zakres mocy	2300 W
prąd znamionowy	10 A w 250 V prąd przemienny (AC)
oznakowanie	GÓRA-DÓŁ
przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup>
szttywność kabla	Elastyczny Szttywny Drut - linka
długość izolacji zdejmowanej z kabla	13,0 mm
materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
wykończenie powierzchni	Malowane
materiał przewodnika	Miedź
sposób mocowania	Śruby lub pazurki 51...70 mm
wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
głębokość	43,0 mm
głębokość wystawiania	15 mm
Masa produktu	0,06135 kg

#### Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
certyfikaty produktu	TSE VDE NF
Znak jakości	CE UKR

stopień ochrony IP	IP20
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość - profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.