Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 16:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wylacznik-kombinowany-2p-c-16a-300ma-ac-acti9-p-30022.html



Wyłącznik kombinowany 2P C 16A 300mA AC Acti9

Cena brutto	**500,87 zł**
Cena netto	**407,21 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33275**
Kod producenta	**A9D41616**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wyłącznik kombinowany iDPNNVigi-C16-300-AC C 16A 1N-biegunowy 300 mA typ AC ,o numerze A9D41616. Dwuczłonowa dźwignia informuje, który z członów wyłą cznika wyzwolił. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony oraz wskaźnik Visi-Safe -zielony wskaźnik potwierdzający otwarcie styków wyłącz nika. Możliwość sprawdzania poprawności działania przyciskiem kontrolnym "T" jedynie raz do roku, przez pierwsze 7 lat użytkowania.

Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iDPN Vigi
Typ produktu lub komponentu	Wy??cznik ró?nicowopr?dowy z zabezpieczeniem nadpr?dowym (RCBO)
Skrócona nazwa urz?dzenia	iDPN N Vigi
Zastosowanie urz?dzenia	Dystrybucja
Ilo?? biegunów	1P + N
Ilo?? zabezpieczonych biegunów	1
po?o?enie neutralne	LEFT
Pr?d znamionowy [In]	16 A

Rodzaj sieci	Pr?d przemienny (AC)
Cz?stotliwo?? sieci	50 Hz
technologia wyzwalacza	Termomagnetyczny
charakterystyka	C
czu?o?? na prad up?ywu	300 mA
Funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2

Parametry uzupełniające

lokalizacja urz?dzenia w systemie	Odej?cie
[Ue] znamionowe napi?cie ??czeniowe	230...240 V Pr?d przemienny (AC) 50 Hz
granica wyzwalania magnetycznego	5...10 x In
technologia wyzwalania urz?dzenia ró?nicowopr?dowego	Niezale?ny od napi?cia
zw?oka zabezpieczenia ró?nicowopr?dowego	Bezzw?oczny
typ zabepieczenia ró?nicowopr?dowego	Typ AC
zdolno?? wy??czania	6000 A Icn w 230...240 V Pr?d przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
[Ics] znamionowy pr?d wy??czalny eksploatacyjny	6000 A 100 % x Icn at 230...240 V Pr?d przemienny (AC) 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
znamionowa zdolno?? za??czania i wy??czania	Idm 6000 A w 230...240 V Pr?d przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
klasa ograniczenia	3 zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Znamionowe napi?cie izolacji [Ui]	400 V Pr?d przemienny (AC) 50 Hz
znamionowe napi?cie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV

wskazanie po?o?enia styku	Tak
Typ sterowania	D?wignia
Sygnalizacja lokalna	ZA?, WY?, wyzwolenie wskutek zwarcia
Sposób monta?u	Zatrzaskowy
Podstawa monta?owa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn ??czeniowych i bloków rozdzielczych	Góra lub dó?: tak
rozstaw przy??czy	9 mm pomi?dzy faz? a przewodem neutralnym
Szeroko?? w modu?ach 9 mm	4
Wysoko??	85 mm
Szeroko??	36 mm
G??boko??	73 mm
Masa produktu	125 g
Kolor	Bia?y
Trwa?o?? mechaniczna	20000 cykl
Trwa?o?? elektryczna	20000 cykl
Opis opcji blokowania	Urz?dzenie do blokowania k?ódk?
przy??cza - zaciski	Pojedynczy zacisk Góra lub dó?1…16 mm² Sztywny Pojedynczy zacisk Góra lub dó?1…10 mm² Elastyczny Pojedynczy zacisk Góra lub dó?1…10 mm² Elastyczny z tulejk?
D?ugo?? odizolowanego odcinka	15 mm for Góra lub dó? connection

Moment dokr?cania	2 N.m Góra lub dó?
Zabepieczenie ró?nicowopr?dowe	Zintegrowane

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 61009-2-1
certyfikacja produktu	VDE GOST
stopie? ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Obudowa modu?owa) conforming to IEC 60529
Stopie? zanieczyszczenia	3
kategoria przepi??	III conforming to IEC 60364
kompatybilno?? elektromagnetyczna	8/20 µs impuls wytrzymywany, 250 A zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60068-1
wilgotno?? wzgl?dna	95 % w 55 °C
temperatura otoczenia dla pracy	-5…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilo?? jednostek w opakowaniu 1	1
Wysoko?? opakowania 1	8,000 cm
Szeroko?? opakowania 1	4,000 cm

D?ugo?? opakowania 1	9,800 cm
Waga opakowania 1	201,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilo?? jednostek w opakowaniu 2	54
Wysoko?? opakowania 2	30,000 cm
Szeroko?? opakowania 2	30,000 cm
D?ugo?? opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	11,443 kg