

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wylacznik-nadpradowy-1p-b-10a-6ka-ac-cls6-b10-dp-p-18446.html>

Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A 6kA AC CLS6-B10-DP

Cena brutto	19,18 zł
Cena netto	15,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20234

Opis produktu

Wyłączniki nadprądowe CLS6

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa 6 kA wg IEC/EN 60898

Dopasowane są konturem oraz wyglądem zewnętrznym do wyłączników różnicowoprądowych serii CFI6, CKN6

Wysoka selektywność w stosunku do poprzedzającego zabezpieczenia topikowego dzięki niewielkiej energii przepuszczanej

Zaciski przyłączeniowe windowe: górne i dolne

Możliwość oszynowania z góry i z dołu

Możliwość zamocowania styków pomocniczych Z-AHK i Z-NHK z lewej strony

Możliwość dobudowy z boku wyzwalacza wzrostowego Z-ASA /i wyzwalacza podnapięciowego Z-USA /.

Spełniają wymagania koordynacji izolacji, odstęp zestyków > 4 mm, dla pewniejszego elektrycznego rozłączenia

Podłączenie zasilania dowolne (z góry lub z dołu)

Maksymalne napięcie stałe do 48 V DC (na bieg.) dla CLS6

Na wyższe napięcie stałe używać CLS6-DC

Znamionowe napięcie stałe dla CLS6-DC 250 V (na bieg.), = 4 ms

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa 6 kA wg. IEC/EN60947-2

Możliwość równoległego podłączenia przewodów oraz szyny fazowej

Wyłącznik nadprądowy 1F B 10A 6kA AC CLS6-B10 269608 to wyrób wykorzystywany do zabezpieczania elementów instalacji oraz odbiorników prądu elektrycznego. Zadaniem wyłącznika jest odcięcie zasilania w sytuacji, gdy wystąpi zwarcie albo przeciążenie. Produkt może być używany zarówno w typowych instalacjach domowych, jak i w przemyśle. Nasz sklep internetowy oferuje wyłączniki nadprądowe 1F B 10A 6kA AC CLS6-B10 269608 sygnowane marką EATON. Gwarantujemy wytrzymałość, odporność oraz znakomite parametry użytkowe produktów tej firmy. Montaż akcesorium w rozdzielnicach odbywa się na szynie TH 35. Opiswany model jest jednobiegunowy o prądzie zmiennym 10 A i charakterystyce typu B. Wyłącznik nadprądowy 1F B 10A 6kA AC CLS6-B10 269608 dostępny jest w sprzedaży przez sieć na sztuki. Minimalna ilość niezbędna do realizacji zamówienia internetowego to jedna sztuka produktu.

Dane techniczne:

Typ:CLS6-B10

Prąd znamionowy:10A

Napięcie znamionowe:230/400V AC

Prąd zwarciovy:6kA

Charakterystyka:B,

Stopień ochrony :IP20

Ilość biegunów:1P

Szerokość:17,5 mm (1 mod.)



Przekrój przewodów przyłączeniowych:1-25mm²

Montaż:szyna TS35 mm