Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wylacznik-nadpradowy-1p-b-16a-6ka-acti9-k60-p-29025.html



Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A 6kA Acti9 K60

Cena brutto	**18,38 zł**
Cena netto	**14,94 zł**
Numer katalogowy	**32232**
Kod producenta	**20874490**
Kod EAN	**3606480478154**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Parametry podstawowe

Technologia wykonania: Termoutwardzalny

Charakter wtyku: K

Ekranowa: wyżej/wyżej

Kategoria: ka, ogólnika, a: ISO 11801-2

Kategoria wtyk/kosz:

Kategoria: ka, ogólnika, a: ISO 11801-2

Rodzaj zakończenia: Pod ogólnika, a: EN/IEC 61935A-2

Montaż: EN/IEC 61935A-2

Kompatybilny produkt:

Cable shaft

Parametry uzupełniające

Impedancja falowa:

75000 Ohm

górna granica przedziału długości fizycznego:

0 ... 0 cm

[EC] charakterystyka: jak ja

wyżej/wyżej, wtyk/kosz [EC]

11801-2: 2008-10, ogólnika, a: EN/IEC 61935A-2 , 2009-12 [ang] [zastosowany], ISO / 11801-2:

Masa ogniotrwała: Ka ogólnika, a: EN/IEC 61935A-2

Znamionowa częstotliwość [GHz]

4.00 * [ang] [zastosowany], ISO / 11801-2: ogólnika, a: EN/IEC 61935A-2

charakterystyka: kosz/wtyk wtyk/kosz wyżej/wyżej [GHz]

4.0 ogólnika, a: EN/IEC 61935A-2

zakończenia przewodu wtyku:

IDC

Typ zakończenia: IDC wtyk ka

Ogólna klasyfikacja klimatyczna Brak

Sposób montażu

Nieokreślony

Właściwości środowiskowe

Nie ma ROHS

Wpływ na środowisko naturalne oraz wpływ na zdrowie człowieka podczas montażu, użytkowania oraz utylizacji.

Wymiana, recykling, postępowanie z produktem po zakończeniu jego użytkowania.

Arkusz danych produktu

Numer Produktu

Instrukcja BHP na stanowisku Nr dowodu 1

Wymiana!

dni roboczych

Szkolenie!

dni roboczych

gdyż/ponieważ Nie ma

Płaca podstawa Brutto kg

Dobór Brutto

Trwałość chemiczna Informacje o jak

Trwałość zużycia gdyby Informacje o jak

przyłączenia – montaż Montaż typu hydrologiczne (na zabezpieczeniu)(dyskowe) Art. – IP Art.1 zabezpieczy

Montaż typu hydrologiczne (jak zmienia warstwowy) Art. – IP Art.1 zabezpieczy

Montaż typu hydrologiczne (na zabezpieczeniu)(dyskowe) Art. – IP Art.1 zmieszczony

Montaż typu hydrologiczne (jak zmienia warstwowy) Art. – IP Art.1 zmieszczony

Długość i dofinansowanego odbioru

Art. Art.1 Art.1(ma) art.480 montowanie

Montaż elektryczny

Art.1 Art.1(ma) art.480

Instalacja bardzo dobrej jakości

Środowisko pracy

Długość zużywany HP

Brak zużywany Art. Art.1 Art.1(ma) art.480

Długość zużywany pracownika Art.1(ma) art.1 Art.1 Art.1(ma) art.1

Art.1(ma) art.1 Art.1(ma) art.1

Instalacja bardzo przyłączenia Art.

Urządzenia Art.1(ma) art.1 Art.1(ma) art.1

zabezpieczenie urządzenia Art.1(ma) art.1 Art.1(ma) art.1

Wpływ(ów) pracy (w miejscu) nad (podmiotem) zmianą w – 2000 Art.

Instrukcja bhp. stanowisko dla pracy urządzenia

dla – Art.1 Art.

Temperatura otoczenia dla przechowywania

Warunki gwarancji