

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wylacznik-nadpradowy-3p-b-20a-6ka-ac-cls6-b20-3-dp-p-18448.html>

Wyłącznik nadprądowy 3P B 20A 6kA AC CLS6-B20/3-DP

Cena brutto	90,05 zł
Cena netto	73,21 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20236

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/3-DP - 270409 3-biegunowy B 20A 6kA AC

Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/3-DP
Charakterystyka B, znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa 6 kA

CLS6-B20/3-DP Wyłączniki nadprądowy 3-biegunowy o numerze katalogowym 270409 w kategorii 6000A, Wyłączniki nadprądowe. Produkt wyprodukowany przez markę EATON, seria CLS6.
WYŁĄCZNIK o wymiarach 0.07 x 0.06 x 0.12 m. Waga produktu wynosi 0.34 kg.

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa 6 kA wg. IEC/EN 60898-1
wysoka selektywność w stosunku do poprzedzającego zabezpieczenia topikowego dzięki niewielkiej energii przepuszczanej
możliwość oszynowania od góry i od dołu
możliwość podłączenia zasilania od góry i od dołu
możliwość podłączenia do 48 VDC na biegun
spełniają wymagania koordynacji izolacji, odstęp zestyków ≥ 4 mm
bogaty osprzęt dodatkowy
wskaźnik położenia zestyków

Dane techniczne

- Producent
EATON
- Marka
EATON
- Typ produktu
WYŁĄCZNIK
- Seria produktu

CLS6

•

Charakterystyka wyzwiania

B

•

Częstotliwość

50

•

Do instalacji podtynkowych

nie

•

Głębokość wbudowania

70.5

•

Jednocześnie rozłączany biegun N

nie

•

Kategoria przepięcia

3

•

Klasa ograniczenia energii

3

•

Liczba biegunów

3

•

Liczba biegunów (całkowita)

3

•

Możliwość dodatkowego wyposażenia

tak

•

Napięcie znamionowe

400

•

Napięcie znamionowe izolacji Ui

440

•

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego

1 ... 25

•

Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego

1 ... 25

•

Prąd znamionowy

20

•

Rodzaj napięcia

AC

•

Stopień ochrony (IP)

IP20

•

Stopień zanieczyszczenia

2

•

Szerokość wyrażona liczbą modułów

3.0

•

Temperatura otoczenia w warunkach pracy

-25 ... 55

•

Zakres częstotliwości

50 ... 60

•

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V

6

•

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V

6

- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
0
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
0
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa wg EN 60898
6.0
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
0
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4

Wymiary logistyczne

- Długość (m)
0.1184
- Szerokość (m)
0.0592
- Wysokość (m)
0.074
- Waga (kg)
0.338
- Objętość (m3)
0.519