Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wylacznik-nadpradowy-3p-b-20a-6ka-ac-cls6-b20-3-dp-p-18448.html



Wyłącznik nadprądowy 3P B 20A 6kA AC CLS6-B20/3-DP

Cena brutto	**90,05 zł**
Cena netto	**73,21 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20236**

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/3-DP – 270409
3-biegunowy B 20A 6kA AC

Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/3-DP
Charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA

CLS6-B20/3-DP Wyłączniki nadprądowy 3-biegunowy o numerze katalogowym 270409 w kategorii 6000A, Wyłączniki nadprądowe. Produkt wyprodukowany przez markę EATON, seria CLS6.
WYŁĄCZNIK o wymiarach 0.07 x 0.06 x 0.12 m. Waga produktu wynosi 0.34 kg.

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA wg. IEC/EN 60898-1
wysoka selektywność w stosunku do poprzedzającego zabezpieczenia topikowego dzięki niewielkiej energii przepuszczanej
możliwość oszynowania od góry i od dołu
możliwość podłączenia zasilania od góry i od dołu
możliwość podłączenia do 48 VDC na biegun
spełniają wymagania koordynacji izolacji, odstęp zestyków >= 4mm
bogaty osprzęt dodatkowy
wskaźnik położenia zestyków

Dane techniczne

- Producent

  EATON

- Marka

  EATON

- Typ produktu

  WYŁĄCZNIK

- Seria produktu

CLS6

- Charakterystyka wyzwalania

  B

- Częstotliwość

  50

- Do instalacji podtynkowych

  nie

- Głębokość wbudowania

  70.5

- Jednocześnie rozłączany biegun N

  nie

- Kategoria przepięcia

  3

- Klasa ograniczenia energii

  3

- Liczba biegunów

  3

- Liczba biegunów (całkowita)

  3

- Możliwość dodatkowego wyposażenia

  tak

- Napięcie znamionowe

  400

Napięcie znamionowe izolacji Ui

440

- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego

  1 ... 25

- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego

  1 ... 25

- Prąd znamionowy

  20

- Rodzaj napięcia

  AC

- Stopień ochrony (IP)

  IP20

- Stopień zanieczyszczenia

  2

- Szerokość wyrażona liczbą modułów

  3.0

- Temperatura otoczenia w warunkach pracy

  -25 ... 55

- Zakres częstotliwości

  50 ... 60

- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V

  6

- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V

  6

- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V

  0

- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V

  0

- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa wg EN 60898

  6.0

- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2

  0

- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp

  4

Wymiary logistyczne

- Długość (m)

  0.1184

- Szerokość (m)

  0.0592

- Wysokość (m)

  0.074

- Waga (kg)

  0.338

- Objętość (m3)

  0.519