Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:58

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wylacznik-nadpradowy-3p-c-16a-6ka-ac-cls6-c16-3-dp-p-16306.html



Wyłącznik nadprądowy 3P C 16A 6kA AC CLS6-C16/3-DP

Cena brutto	**85,89 zł**
Cena netto	**69,83 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17837**

Opis produktu

Wyłączniki nadprądowe CLS6

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA wg IEC/EN 60898
Dopasowane są konturem oraz wyglądem zewnętrznym do wyłączników różnicowoprądowych serii CFI6, CKN6
Wysoka selektywność w stosunku do poprzedzającego zabezpieczenia topikowego dzięki niewielkiej energii przepuszczanej
Zaciski przyłączeniowe windowe: górne i dolne
Możliwość oszynowania z góry i z dołu
Możliwość zamocowania styków pomocniczych Z-AHK i Z-NHK z lewej strony
Możliwość dobudowy z boku wyzwalacza wzrostowego Z-ASA /.i wyzwalacza podnapięciowego Z-USA /.
Spełniają wymagania koordynacji izolacji, odstęp zestyków > 4 mm, dla pewniejszego elektrycznego rozłączenia
Podłączenie zasilania dowolne (z góry lub z dołu)
Maksymalne napięcie stałe do 48 V DC (na bieg.) dla CLS6
Na wyższe napięcie stałe używać CLS6-DC
Znamionowe napięcie stałe dla CLS6-DC 250 V (na bieg.), = 4 ms
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA wg. IEC/EN60947-2
Możliwość równoległego podłączenia przewodów oraz szyny fazowej

Dane techniczne:

Typ: CLS6-C16/3

Prąd znamionowy: 16A

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA

charakterystyka: C

Stopień ochrony : IP20

Ilość biegunów: 3P

Szerokość: 52,5 mm (3 mod.)

Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1-25 mm2

Montaż: szyna TS35 mm

Inne: wskaźnik położenia styków (czerwony/zielony)

Jednostka miary: szt