Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wylacznik-silnikowy-tesys-gv2p22-20-25a-p-30258.html



Wyłącznik silnikowy TeSys GV2P22 20-25A

Cena brutto	**456,40 zł**
Cena netto	**371,06 zł**
Numer katalogowy	**33541**
Kod producenta	**GV2P22**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV2P napęd obrotowy 20-25A zaciski skrzynkowe GV2P22

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 25A/690V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 11kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 20-25A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn oraz wysoką zdolność wyłączania Icu 50kA 400V. Podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Sterowanie start-stop za pomocą pokrętła gwarantowane przez 100 000 cykli AC-3. Zgodność z wieloma normami (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, certyfikaty morskie, ATEX), Green Premium (RoHS/REACh).

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys Deca
Nazwa produktu	TeSys GV2
Typ produktu lub komponentu	Motor circuit breaker
Skrócona nazwa urz?dzenia	GV2P
Zastosowanie urz?dzenia	Motor protection
technologia wyzwalacza	Termomagnetyczny

Parametry uzupełniające

Ilo?? biegunów	3P

Rodzaj sieci	Pr?d przemienny (AC)
Kategoria u?ytkowania	Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2 AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1 AC-3e zgodnie z IEC 60947-4-1
cz?stotliwo?? sieciowa	50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
moc silnika w kW	11 kW w 400/415 V Pr?d przemienny (AC) 50/60 Hz 15 kW w 500 V Pr?d przemienny (AC) 50/60 Hz
zdolno?? wy??czania	100 kA Icu w 230/240 V Pr?d przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 50 kA Icu w 400/415 V Pr?d przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 20 kA Icu w 440 V Pr?d przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 10 kA Icu w 500 V Pr?d przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 4 kA Icu w 690 V Pr?d przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
[Ics] znamionowy pr?d wy??czalny eksploatacyjny	100 % w 230/240 V Pr?d przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 50 % w 400/415 V Pr?d przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 75 % w 440 V Pr?d przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 75 % w 500 V Pr?d przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 % w 690 V Pr?d przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Typ sterowania	Pokr?t?o
[In] pr?d znamionowy	25 A
zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego	20…25 A zgodnie z IEC 60947-2
pr?d wyzwalania magnetycznego	388,3 A
Znamionowy pr?d cieplny przy konwekcyjnym ch?odzeniu powietrznym [Ith]	25 A zgodnie z IEC 60947-2
[Ue] znamionowe napi?cie ??czeniowe	690 V Pr?d przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Napi?cie znamionowe izolacji [Ui]	690 V Pr?d przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
znamionowe napi?cie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z IEC 60947-2
wra?liwo?? na zanik fazy	Tak zgodnie z IEC 60947-4-1
Funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z IEC 60947-1
strata mocy na biegun	2,5 W

Trwa?o?? mechaniczna	100000 cykl
trwa?o?? elektryczna	100000 cykl dla AC-3 w 415 V In 100000 cykl dla AC-3e w 415 V In
tryb pracy	Ci?g?y zgodnie z IEC 60947-4-1
przy??cza - zaciski	Obwód zasilaj?cy: zacisk ?rubowy 2 cable(s) 1…6 mm² - sta?y Obwód zasilaj?cy: zacisk ?rubowy 2 cable(s) 1,5…6 mm² - Elastyczny bez ko?cówki kablowej Obwód zasilaj?cy: zacisk ?rubowy 2 cable(s) 1…4 mm² - Elastyczny z ko?cówk? kablow?
Moment dokr?cania	1,7 N.m - w zacisk ?rubowy
sposób mocowania	35 mm szyna symetryczna DIN: przyci?ty Panel: przykr?cony (with 2 x M4 screws)
Miejsce monta?u	Poziomy Pionowy
Szeroko??	45 mm
wysoko??	89 mm
g??boko??	97 mm
Kolor	Ciemnoszary

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ IEC/EN 60335-1:Clause 30.2
Certyfikaty produktu	CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA
stopie? ochrony IK	IK04
Stopie? ochrony IP	IP20 Zgodnie z IEC 60529
odporno?? klimatyczna	zgodnie z IACS E10

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…80 °C
odporno?c ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
temperatura otoczenia dla pracy	-20…60 °C
odporno?? mechaniczna	Wstrz?sy: 30 Gn przez 11 ms Wibracje: 5 Gn, 5...150 Hz
wysoko?? pracy (w metrach nad poziomem morza)	