Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:05

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wylacznik-zmierzchowy-wzm-01-p-24963.html



Wyłącznik zmierzchowy WZM-01

Cena brutto	**91,49 zł**
Cena netto	**74,38 zł**
Numer katalogowy	**27636**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wyłącznik zmierzchowy WZM-01 służy do sterowania urządzeniami oświetleniowymi lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia. Układ załącza oświetlenie o zmierzchu i wyłącza o świcie. Próg załączenia może być płynnie nastawiony przez użytkownika. Układ jest odporny na krótkotrwałe zmiany natężenia oświetlenia co gwarantuje niezawodność pracy. Zewnętrzna sonda natężenia oświetlenia SOH z przewodem o maksymalnej długości 50 m umożliwia umieszczenie jej w dogodnych miejscach.

● Sterowanie odbiornikami w zależności
od natężenia oświetlenia,
● kontrolka napięcia zasilania,
● kontrolka stanu przekaźnika,
● płynna regulacja progu załączenia,
● szeroki zakres nastaw progu załączenia
(od 0 do 200 lx),
● układ wymaga podłączenia zewnętrznej sondy natężenia oświetlenia (np.
SOH-01, SOH-03, SOH-05),
● odporność na krótkotrwałe zmiany natężenia oświetlenia,
● histereza progu przełączenia,
● wyjście przekaźnikowe - jeden styk
przełączny o maksymalnej obciążalności 16 A,
● obudowa jednomodułowa.

Zaciski zasilania: L, N
Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC
Tolerancja napięcia zasilania: -15 ÷ +10 %
Częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz
Znamionowy pobór prądu: 24 mA
Kontrolka napięcia zasilania: dioda LED zielona
Zaciski sondy oświetlenia: IN, IN
Maksymalna długość przewodu sondy: 50 m (MTY 2x 0,5 mm2
)
Zakres nastaw progu załączenia: 0 ÷ 200 lx (potencjometr obrotowy)
Kontrolka przekaźnika: dioda LED czerwona
Parametry styków przekaźnika: 1NO/NC - 16 A / 250 V AC1 4000 VA
Liczba zacisków przyłączeniowych: 7
Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,2 ÷ 2,50 mm2
Temperatura pracy: -20 ÷ +45 o
C
Pozycja pracy: dowolna
Mocowanie obudowy: szyna TH 35 (wg PN-EN 60715)
Stopień ochrony obudowy: IP20 (PN-EN 60529)
Klasa ochronności: II
Kategoria przepięciowa: II
Stopień zanieczyszczenia: 2
Napięcie udarowe: 1 kV (PN-EN 61000-4-5)
Wymiary: jednomodułowa (17,5 mm) 90x17,5x66 mm
Waga: 0,075 kg
Zgodność z normami: PN-EN 60669-1, PN-EN 60669-2-1
PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11