Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wyswietlacz-klienta-scd122u-p-22270.html



Wyświetlacz klienta SCD122U

Cena brutto	**464,67 zł**
Cena netto	**377,78 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24477**

Opis produktu

Wy?wietlacz klienta VFD do urz?dze? POS, zasilany przez port USB, teleskopowy wysi?gnik, kolor szary.

–

SCD122 firmy Star Micronics to nowej generacji wy?wietlacz klienta VFD zasilany przez port USB. Wyró?nia si? niezwykle czytelnym polem odczytu (2 linie x 20 znaków). Wygoda?ony jest w teleskopowy wysi?gnik umo?liwiaj?cy ustawienie wy?wietlacza w 4 pozycjach/ wysoko?ciach (124 / 254 / 369 / 499mm). Wy?wietlacz charakteryzuje bardzo szybki transfer danych dzi?ki interfejsowi USB 2.0, a tak?e niskie zu?ycie energii przez interfejs USB - max. 500 mA@5V (2.5W). Jest kompatybilny z ESC/POS™ poprzez ustawienia przeł?czników. Obs?uguje rosyjskie znaki. Zestaw stanowi?ca: wy?wietlacza z interfejsem USB, podstawki (175 x 110 mm), mocowania do pod?o?a (screw-down base) oraz dokumentacji na CD. Obudowa wy?wietlacza jest w kolorze szarym.

SCD122

Wy?wietlacz Fluorescencyjne Wy?wietlacze Klienta VFD (Vacuum fluorescent display)

Kolor wy?wietlacza: Niebieski/ zielony

Ilo?? znaków: 40 (20 znaków x 2 linie)

Matryca znaku: 5 x 7 punktów

Wielko?? znaku (wys. x szer.): 5.00x3.5mm

Jasno??: min. 350 cd/m2

K?t nachylenia: mas. 30o / rotacja 300o max. 30o / rotacja 360o

Napi?cie zasilaj?ce: max. max. 500mA @ 5V (2.5W), USB powered (zasilany z USB)

Interfejs: USB 2.0

Emulacja: ESC/POS™ DMD110; Star Mode

Warunki pracy: 5 – 45oC, 10 – 90% RH

Warunki przechowywania: -20 – 60oC, 10 – 90% RH

Wymiary zewn?trzne (szer. x g?. x wys.): Wy?wietlacz 175 x 53 x 72mm; Noga 142 / 272 / 387 / 517mm; Podstawka 175 x 110 x 61mm

Teleskopowy wysi?gnik 124 / 254 / 369 / 499mm

Podstawa wysi?gnika wys. 40mm x szer. 80mm

Waga: 1.4Kg (w zestawie)