Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-antenowy-ekranowany-lna-188-5g-p-29393.html



Wzmacniacz antenowy ekranowany LNA-188-5G

Cena brutto	**107,13 zł**
Cena netto	**87,10 zł**
Numer katalogowy	**32618**
Kod producenta	**B4010**
Kod EAN	**5905289670058**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wzmacniacz antenowy dopuszkowy LNA188-5G 32 dB jest przeznaczony do odbioru cyfrowego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2.

• Pasuje do wszystkich anten produkcji DIPOL
• Pasmo pracy: 174 - 694 MHz
• Wzmocnienie maksymalne: 32 dB
• Wysoka odporność na sygnały zakłócające: radio FM, CB, telefonia GSM, LTE800, GSM900, Wi-Fi, Bluetooth, LTE

Opis szczegółowy

Przedwzmacniacz antenowy LNA188-5G jest przeznaczony do odbioru cyfrowego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2. Montowany jest w puszkach antenowych. Pasuje do wszystkich anten produkcji DIPOL. Idealny w przypadku słabych sygnałów o małym odstępie sygnał-szum.

Do poprawnego działania wzmacniacz wymaga zasilania DC 12V.

Cechy wyróżniające:

- poziom wzmocnienia: 32 dB
- pasmo wzmocnienia: UHF i VHF (kanały 5-12/21-48)
- zasilanie poprzez kabel koncentryczny DC 12V
- wysokiej jakości gniazdo F – dające dobre połączenie oraz wygodny i łatwy montaż
- obudowa ze stopu metali lekkich, która zapewnia dużą odporność na zakłócenia i czynniki atmosferyczne

- wysoka odporność na sygnały zakłócające: radio FM, CB, telefonia GSM, LTE800, GSM900, Wi-Fi, Bluetooth, LTE
- niski współczynnik szumów
- charakterystyka wzmocnienia kompensująca tłumienie kabla koncentrycznego
- zalecany do montażu w puszce antenowej w odległości 30 – 100 km od nadajnika, w zależności od ukształtowania terenu i mocy nadajnika

Dane techniczne

Rodzaj towaru		Wzmacniacz dopuszkowy
Model		LNA-188
Marka		HFO
Typ		TV
Zastosowanie		zewnętrzny
Pasmo		VHF/UHF
Dane techniczne urządzenia		
Wzmocnienie	dB	30
Zakres częstotliwości	MHz	174...230/470...694
Wbudowany filtr LTE		LTE 700
Typ złącza sygnałowego		F
Zasilanie	V	DC 12
Pobór prądu	A	0,06
Zasilanie zdalne		DC 12 V
Temperatura pracy	°C	-30...+55
Wymiary	mm	14x40x44
Masa	kg	0,002