Dane aktualne na dzień: 04-11-2025 19:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-budynkowy-axing-bvs-20-00-36db-p-3866.html

# Wzmacniacz budynkowy Axing BVS 20-00 36dB

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **578,10 zł** |
| Cena netto | **470,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **03993** |

## Opis produktu

**Wzmacniacz budynkowy AXING BVS 20-00**

*widok wzmacniacza w środku*

*widok wzmacniacza z zewnątrz*

- *wzmacniacz pracuje do 1000MHz*
- *KBW klasa 1C*
- *możliwość implementacji modułu kanału zwrotnego*
- *ustawianie tłumienia i equalizacji za pomocą AXING switchy PCB*
- *ustawianie międzystopniowego tłumienia i nachylenia charakterystyki za pomocą jumperów*
- *odlewana obudowa*
- *złącza testowe na wejściu i wyjściu*

Wzmacniacz przeznaczony dla telewizji kablowych. Niewątpliwą zaletą wzmacniacza jest praca do 1GHz, zatem może pracować w systemach, w których stosuje się dosył internetu na częstotliwościach 862-1000MHz.
Regulacja wzmacniacza odbywa się za pomoca switchy i jumperów, co jest zdecydowanie bardziej stabine niż regulacja na elementach obrotowych.
Do wzmacniacza można zamontować moduł kanału zwrotnego **BZU 20-65 AXING**, pracujący w zakresie 5...65MHz.

Dane techniczne:

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa sprzętu | Wzmacniacz budynkowy AXING BVS 20-00 | |
| Symbol towaru | W1614 | |
| EMC | Zgodnyz EN 50083-2 | |
| Zakres częstotliwości pracy kanału dosyłowego | MHz | 85...1006 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Wzmocnienie | dB | 36 |
| Regulacja tłumienia z krokiem 1dB | dB | 15 |
| Regulacja nachylenia charakterystyki z krokiem 1dB | dB | 15 |
| Tłumienie odbić | dB | >18 (-1,5dB/oct) |
| Współczynnik szumów kanłu dosyłowego | dB | <=6,5 |
| Maksymalny poziom wyjściowy CSO/CTB CENELEC Raster f=862MHz, 41/42k, 60dB IMA | dBuV | 107 |
| Porty testowe we/wy | dB | -20+/-2,5 |
| Zasilanie przełączane | V/Hz | 80...250VAC/47...63Hz |
| Moc (bez kanału zwrotnego) | W | 8 |
| Złącza | | F |
| Wymiary | mm | 195x90x55 |
| Klasa szczelności | | IP54 |