

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-budynkowy-ha-024-terra-p-23610.html>

Wzmacniacz budynkowy HA-024 Terra



Cena brutto	189,42 zł
Cena netto	154,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26053
Producent	Brak

Opis produktu

Wzmacniacz HA-024 , to następna popularnego modelu HA-024. W stosunku do poprzednika, zmieniony został wygląd zewnętrzny oraz dodano m.in. możliwość wyboru dwóch poziomów wzmocnienia sygnału, przy pomocy przełącznika. Wzmacniacz z powodzeniem stosować można zarówno w małych instalacjach prywatnych, jak i w średniej wielkości instalacjach zbiorczych.

W eleganckiej i nowocześnie wyglądającej obudowie znajduje się wzmacniacz wraz z zasilaczem. Posiada on potencjometry służące do regulacji wzmocnienia i nachylenia zbrocza oraz przełącznik do zmiany wzmocnienia z 18-20 dB na 27-30 dB. Wbudowana prekorekcja zbrocza (prekorekcja charakterystyki kabla) kompensuje różnicę w tłumieniu przewodu dla wyższych częstotliwości. Wzmacniacz posiada wejście, wyjście oraz złącze testowe -30 dB.

Cechy wyróżniające:

- odlewana obudowa wzmacniacza zamknięta w nowoczesnej obudowie CabrioLine z tworzywa sztucznego,
- przełączanie między stopniami wzmocnienia,
- dodatkowa, płynna regulacja wzmocnienia,
- płynna regulacja zbrocza dla charakterystyki wzmocnienia,
- wbudowane wyjście testowe -30dB.

Dane techniczne

Nazwa	HA-024

Zakres częstotliwości [MHz]	47 - 862
Wzmocnienie (przełącznik) [dB]	18-20 / 27-30 (wbudowana prekorekcja zbocza)
Regulacja wzmocnienia [dB]	17
Regulacja nachylenia zbocza [dB]	17
Płaskość charakterystyki [dB]	+/- 0,5
Tłumienie odbić na wejściu i wyjściu	> 14 dB dla 40 MHz - 1,5 dB/oktawę, ale nie mniej niż 10 dB
Poziom wyjściowy CTB (EN50083-3) [dBμV]	97
Tłumienie złącza testowego [dB]	-30
Współczynnik szumów [dB]	8,5
Zasilanie/pobór mocy [W]	AC 230V 50 Hz / 3,5W
Temperaturowy zakres pracy [st C]	-20...+50
Wymiary (w opakowaniu) [mm]	133x73x39
Waga [kg]	0,36