

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-catv-axing-bvs-20-69-38db-p-3868.html>

Wzmacniacz CATV Axing BVS 20-69 38dB



Cena brutto	615,00 zł
Cena netto	500,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	03995

Opis produktu

Wzmacniacz budynkowy AXING BVS 20-00

widok wzmacniacza w środku

widok wzmacniacza z zewnątrz

- wzmacniacz pracuje do 1000MHz
- KBW klasa 1C
- możliwość implementacji modułu kanału zwrotnego
- ustawianie tłumienia i equalizacji za pomocą AXING switchy PCB
- ustawianie międzystopniowego tłumienia i nachylenia charakterystyki za pomocą jumperów
- odlewana obudowa
- złącza testowe na wejściu i wyjściu

Wzmacniacz przeznaczony dla telewizji kablowych. Niewątpliwą zaletą wzmacniacza jest praca do 1GHz, zatem może pracować w systemach, w których stosuje się dosył internetu na częstotliwościach 862-1000MHz.

Regulacja wzmacniacza odbywa się za pomocą switchy i jumperów, co jest zdecydowanie bardziej stabilne niż regulacja na elementach obrotowych.

Do wzmacniacza można zamontować moduł kanału zwrotnego BZU 20-65 Axing, pracujący w zakresie 5...65MHz.

Dane techniczne:

Nazwa sprzętu	Wzmacniacz budynkowy AXING BVS 20-00	
Symbol towaru	W1614	
EMC	Zgodny z EN 50083-2	
Zakres częstotliwości pracy kanału dosyłowego	MHz	85...1006
Wzmocnienie	dB	36
Regulacja tłumienia z krokiem 1dB	dB	15
Regulacja nachylenia charakterystyki z krokiem 1dB	dB	15
Tłumienie odbić	dB	>18 (-1,5dB/oct)

Współczynnik szumów kanału dosyłowego	dB	$\leq 6,5$
Maksymalny poziom wyjściowy CSO/CTB CENELEC Raster $f=862\text{MHz}$, 41/42k, 60dB IMA	dBuV	107
Porty testowe we/wy	dB	$-20\pm 2,5$
Zasilanie przełączane	V/Hz	80...250VAC/47...63Hz
Moc (bez kanału zwrotnego)	W	8
Złącza		F
Wymiary	mm	195x90x55
Klasa szczelności		IP54