

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-cyfrowy-pa-1450d-p-29387.html>

## Wzmacniacz cyfrowy PA-1450D



Cena brutto	<b>4 109,63 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>3 341,16 zł</b>
------------	--------------------

Numer katalogowy	<b>32611</b>
------------------	--------------

Kod producenta	<b>PA-1450D</b>
----------------	-----------------

Producent	<b>Brak</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

4-kanalowy cyfrowy wzmacniacz mocy PA, 4 x 50WRMS

- Klasa D o wysokiej efektywności (redukcja kosztów zasilania)
- Wymaga mniejszych pojemności akumulatorów do zasilania awaryjnego niż analogowe wzmacniacze 100V
- Stosunek S/N dla kanału wzmacniacza (TAS-5611): 100dB
- Obniżone wymaganie chłodzenia dzięki małej emisji ciepła
- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- Funkcja wyciszania dla każdego kanału
- Regulacja poziomu dla każdego kanału
- Diodowe wskaźniki przesterowania oraz włączenia zabezp. dla każdej pary kanałów
- Ochrona przed zwarciami, przeciążeniem i przegrzaniem dla każdego kanału
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Moc szczytowa (peak)	200 W
Moc znamionowa RMS	200 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	4 x 50 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	4 x 50 W
Impedancja wyjściowa	4Ω, 100V/70V
Kanały wejściowe	4
Wejścia	1V/20kΩ niesym. 550mV/20kΩ sym.
Pasma przenoszenia	10-20 000 Hz
Stosunek S/N	63 dB
THD	< 0.5 %
Zasilanie	230V~/50Hz/300VA, 24V DC/9A
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	300 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 9 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	483 mm
Wysokość	90 mm



---

Głębokość	330 mm
Wysokość (U)	2
Waga	11 kg
Złącza	4 x XLR, sym. (wejście) 4 x RCA (wejście) terminale śrubowe (głośniki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.41 x 0.17 x 0.57 m
Waga brutto	13.33 kg
Waga netto	11.36 kg