Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-masztowy-ma-082t-fm-vhf-uhf-terra-p-23520.html



Wzmacniacz masztowy MA-082T FM/VHF-UHF Terra

Cena brutto	**134,60 zł**
Cena netto	**109,43 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25947**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wzmacniacz masztowy MA082T firmy Terra to urządzenie dedykowane do instalacji indywidualnych lub niewielkich instalacji zbiorczych na kilkadziesiąt gniazd. Podstawowym jego zadaniem jest podniesienie sygnału do takiego poziomu aby był możliwy odbiór na kilku lub kilkunastu odbiornikach. Wzmacniacz posiada wejścia: sygnału pasma FM+VHF(88-108 MHz+174-230 MHz) oraz pasma UHF (470-694 MHz). Wzmocnienie w pasmach FM+VHF wynosi 20 dB, natomiast w paśmie UHF wynosi 30dB.

Wzmacniacz MA082T posiada wbudowany filtr sygnałów LTE 700 umożliwiający eliminowanie niepożądanych sygnałów w paśmie 700MHz (częstotliwości 694 - 862 MHz) przeznaczonym na realizację usług transmisji danych (LTE).

Odlewana obudowa zapewnia wysoką skuteczność ekranowania uniemożliwiając przenikanie sygnałów zakłócających do wewnątrz urządzenia.

Ze względu na zasilanie napięciem 12 V wzmacniacz MA082L może być zasilany z typowego zasilacza z separatorem 12V/100mA. Możliwe jest też zasilanie ze wzmacniaczy podających zasilanie po kablu koncentrycznym. Wzmacniacz MA082T cechuje się niskim poziomem szumów.

Parametry techniczne:

Rodzaj towaru		Wzmacniacz masztowy
Model		MA082T
Marka		TERRA
Typ		RTV
Zastosowanie		wewn?trzny
Zakres cz?stotliwo?ci RF	MHz	88-108 174-230 470-694

Wej?cia/Wyj?cia	Wej?cia		2
	Wyj?cia		1
Parametry wzmocnienia			
Wej?cie FM/VHF	Zakres	MHz	88-108 174-230
	Wzmocnienie	dB	20
	Regulacja wzmonienia		0...-12
	Zasilenie przedwzmacniacza		NIE
Wej?cie UHF	Zakres	MHz	470-694
	Wzmocnienie	dB	30
	Regulacja wzmocnienia		0...-15
	Zasilenie przedwzmacniacza		NIE
Max. poziom wyj?ciowy	IMD3=60 dB (DIN45004B)	dBµV	108
	IMD3=60 dB		105
Dane techniczne urz?dzenia			
Zasilanie zdalne			TAK
Wbudowany zasilacz			NIE
Typ z??cza sygna?owego			F

Filtr LTE		LTE 700
Szumy w?asne	dB	3 (600 MHz)
T?umienie odbicia	dB	> 10
Zasilanie	V/A	12/0,6
Temperatura pracy	°C	-20...+50
Wymiary	mm	89x107x43
Masa	kg	0,18