Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:24

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-matrycowy-5-strefowy-pa-1240-240w-rms-p-24894.html



Wzmacniacz matrycowy 5-strefowy PA-1240 240W RMS

Cena brutto	**4 752,52 zł**
Cena netto	**3 863,84 zł**
Numer katalogowy	**27555**
Producent	**Brak**

Opis produktu

5-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono
1 x 240WRMS
5 stref, sterowanych osobno
Gong, dźwięk ciągły i alarmowy, automatyczne wyciszanie; do wyboru gong 2 lub 4-tonowy
Korektory barwy, regulatory głośności master, diodowy wskaźnik poziomu, sterowany temp. wentylator
Możliwość zamontowania różnych modułów audio
Zasilanie phantom 17V dla mikrofonów elektretowych
Złącza dla mikrofonu strefowego PA-1120RC oraz mikrofonów push-to-talk PA-4000PTT lub PA-4300PTT (dostępne jako wyposaż. dodatk.)
Automatyczne komunikaty alarmowe z modułu PA-1120DMT (dostępny jako wyposaż. dodatk.)
Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
Zdejmowane uchwyty montażowe

Moc szczytowa (peak)	340 W
Moc znamionowa RMS	240 W
Kanały wejściowe	5
Strefy	5
Wejścia	2.5mV/5kΩ, 0.3V/5kΩ (mic/line), 0.3V/15kΩ (line), 0.775V/10kΩ (przedwzmacniacz)
Pasmo przenoszenia	55-16 000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 70dBA (mic), > 80dBA (line)
THD	< 1 %
Zasilanie phantom	17 V
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	630 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 27 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	352 mm
Wysokość (U)	3
Waga	14 kg

	(głośniki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.48 x 0.21 x 0.54 m/XL
Waga brutto	16.4 kg
Waga netto	14.46 kg

Wymiary opakowania (S x W x D)
Waga brutto
Waga netto

2 x XLR (mic/line in), 2 x RCA L/R (line in), 2 x RJ45 (push-to-talk mic), terminale śrubowe (tel system), 1 x 6.3mm (preamplifier), 1 x 6.3mm (zewn. wzmacniacz), 1 x RCA L/R (rec), terminale śrubowe