Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-matrycowy-pa-12040-p-29386.html



Wzmacniacz matrycowy PA-12040

Cena brutto	**6 890,98 zł**
Cena netto	**5 602,42 zł**
Numer katalogowy	**32610**
Kod producenta	**PA-12040**
Producent	**Brak**

Opis produktu

4-strefowy wzmacniacz matrycowy, mono, do profesjonalnych zastosowań np. w systemach PA i multi-room.

- Moc 120WRMS na strefę
- Praca w trybie 100V oraz 4/8Ω (niezależny wybór dla każdej strefy)
- Idealne wykorzystanie mocy i pewne zabezpieczenie obwodów głośnikowych dzięki wbudowanemu limiterowi
- 3 wejścia mikr./linia, gniazda Combo
- 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA
- Każdy kanał wejściowy z regulacją wzmocnienia, 2-punktowym korektorem barwy, przyciskiem wyciszenia kanału i przełącznikami strefowymi
- Wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem phantom 46V dla mikrofonów elektretowych
- Funkcja priorytetu dla kanału 1, włączana
- Niezależne wejście przywoławcze, możliwość skierowania do wszystkich stref
- 4 strefy, sterowane indywidualnie
-

Wyjścia strefowe i wyjścia monitora do podłączania kolejnych wzmacniaczy lub rejestratorów

- Złącze dla monitora odsłuchowego
- Regulatory i wskaźniki poziomu
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Chłodzenie wentylatorem
- Zasilanie sieciowe

Moc szczytowa (peak)	4 x 170 W
Moc znamionowa RMS	4 x 120 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	4 x 120 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	4 x 120 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	4 x 120 W
Kanały wejściowe	5
Strefy	4
Wejścia	5mV/4kΩ, 100mV/10kΩ (mic/line) 100mV/30kΩ (line) 40mV/5kΩ (tel. paging)
Pasmo przenoszenia	50-17 000 Hz
Wbudowany limiter	tak
Korektor niskie	±10dB/100Hz

Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 65 dB, mic > 75dB, line
THD	< 1 %
Zasilanie phantom	46 V
Zasilanie	230V˜/50Hz/1200VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1 200 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	410 mm
Wysokość (U)	3
Waga	20.5 kg
Złącza	3 x combo 6.3mm/XLR, sym. (mic/line) 2 x RCA L/R (line) 3.5mm (słuchawki) terminale śrubowe (paging, priority, zone out, głośniki, line out)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.57 x 0.24 x 0.52 m
Waga brutto	23.7 kg
Waga netto	20.66 kg