

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-matrycowy-pa-4040-p-29404.html>

Wzmacniacz matrycowy PA-4040



Cena brutto	4 981,40 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 049,92 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	32629
------------------	--------------

Kod producenta	PA-4040
----------------	----------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

4-strefowy wzmacniacz matrycowy, mono, do profesjonalnych zastosowań np. w systemach PA i multi-room.

- Moc muzyczna 65W na strefę
- Praca w trybie 100V oraz 4/8Ω (niezależny wybór dla każdej strefy)
- Idealne wykorzystanie mocy i pewne zabezpieczenie obwodów głośnikowych dzięki wbudowanemu limiterowi
- 3 wejścia mikr./linia, gniazda Combo
- 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA
- Każdy kanał wejściowy z regulacją wzmocnienia, 2-punktowym korektorem barwy, przyciskiem wyciszenia kanału i przełącznikami strefowymi
- Wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem phantom 15V dla mikrofonów elektretowych
- Funkcja priorytetu dla kanału 1, włączana
- Niezależne wejście przywoławcze, możliwość skierowania do wszystkich stref
- 4 strefy, sterowane indywidualnie

Wyjścia strefowe i wyjścia monitora do podłączenia kolejnych wzmacniaczy lub rejestratorów

- Złącze dla monitora odsłuchowego
- Regulatory i wskaźniki poziomu
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Sterowany temp. wentylator
- Zasilanie sieciowe

Moc szczytowa (peak)	4 x 65 W
Moc znamionowa RMS	4 x 40 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	4 x 40 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	4 x 40 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	4 x 40 W
Kanały wejściowe	5
Strefy	4
Wejścia	5mV/4kΩ, 100mV/10kΩ (mic/line), 100mV/30kΩ (line)
Pasma przenoszenia	50-17 000 Hz
Wbudowany limiter	tak
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz

Stosunek S/N	> 65dB (mic), > 75dB (line)
THD	< 1 %
Zasilanie phantom	15 V
Zasilanie	230V~/50Hz/450VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	450 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	310 mm
Wysokość (U)	3
Waga	15 kg
Złącza	3 x Combo 6.3mm/XLR (mic/line), 2 x RCA L/R (line), terminal śrubowy (strefy głośniki), terminal śrubowy (głośnik odsłuchowy), terminal śrubowy (mix out), terminal śrubowy (wyjścia strefowe), terminal śrubowy (priorytet) 3.5mm stereo (słuchawki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.43 x 0.23 x 0.56 m
Waga brutto	18.46 kg



Waga netto

15.92 kg