Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-matrycowy-pa-m224-p-29433.html

Wzmacniacz matrycowy PA-M224



Cena brutto	**8 468,45 zł**
Cena netto	**6 884,92 zł**
Numer katalogowy	**32658**
Kod producenta	**PA-M224**
Producent	**Brak**

Opis produktu

2-strefowy wzmacniacz matrycowy PA

- Moc 240WRMS na strefę
- Klasa D o wysokiej efektywności (redukcja kosztów zasilania)
- 2 strefy, sterowane indywidualnie, z 2-punktowym korektorem barwy
- 4 regulowane wejścia mikr./linia, każde z 3-punktowym korektorem barwy oraz włączanym zasilaniem phantom 24V
- 4 regulowane wejścia liniowe
- Możliwość wyciszania poszczególnych stref
- Funkcja Talkover dla kanału 1
- Regulowany odsłuch
- Złącze dla mikrofonu strefowego PA-M4RC
- 2 złącza dla paneli ściennych PA-M1WP
-

Montaż w racku 482mm (19")

Moc szczytowa (peak)	2 x 290 W
Moc znamionowa RMS	2 x 240 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	2 x 240 W
Kanały wejściowe	8
Strefy	2
Wejścia	2.5 mV/20 kΩ (mic), 2 V/20 kΩ (line)
Pasmo przenoszenia	20-20 000 Hz
Korektor niskie	±12 dB/80 Hz (kanały 1-4) ±15 dB/80 Hz (strefy 1-4)
Korektor średnie	±12 dB/2.5 kHz (kanały 1-4)
Korektor wysokie	±12 dB/12.5 kHz (kanały 1-4) ±15 dB/12 kHz (strefy 1-4)
Stosunek S/N	> 70 dB
THD	< 0.1 %
Zasilanie phantom	24 V
Zasilanie	230 V~/50 Hz/800 VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	800 VA

Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	320 mm
Wysokość (U)	2
Waga	5.7 kg
Złącza	4 x XLR, sym. (mic 1-4), 4 x 6.3 mm (line 1-4), 4 x 6.3 mm (line 5-8), 4 x RCA L/R (line 5-8) 1 x RJ45 (push-to-talk mic), 2 x RJ45 (remote in), terminale śrubowe (głośniki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.54 x 0.17 x 0.41 m
Waga brutto	6.83 kg
Waga netto	5.71 kg