

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-matrycowy-pa-m412-p-29434.html>

Wzmacniacz matrycowy PA-M412



Cena brutto	10 378,03 zł
-------------	---------------------

Cena netto	8 437,42 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	32659
------------------	--------------

Kod producenta	PA-M412
----------------	----------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

4-strefowy wzmacniacz matrycowy PA

- Moc 120WRMS na strefę
- Klasa D o wysokiej efektywności (redukcja kosztów zasilania)
- 4 strefy, sterowane indywidualnie, z 2-punktowym korektorem barwy
- 4 regulowane wejścia mikr./linia, każde z 3-punktowym korektorem barwy oraz włączanym zasilaniem phantom 24V
- 4 regulowane wejścia liniowe
- Możliwość wyciszania poszczególnych stref
- Funkcja Talkover dla kanału 1
- Regulowany odsłuch
- Złącze dla mikrofonu strefowego PA-M4RC
- 4 złącza dla paneli ściennych PA-M1WP
-

Montaż w racku 482mm (19")

Moc szczytowa (peak)	4 x 170 W
Moc znamionowa RMS	4 x 120 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	4 x 120 W
Kanały wejściowe	8
Strefy	4
Wejścia	2.5 mV/20 k Ω (mic), 2 V/20 k Ω (line)
Pasma przenoszenia	20-20 000 Hz
Korektor niskie	± 12 dB/80 Hz (kanały 1-4) ± 15 dB/80 Hz (strefy 1-4)
Korektor średnie	± 12 dB/2.5 kHz (kanały 1-4)
Korektor wysokie	± 12 dB/12.5 kHz (kanały 1-4) ± 15 dB/12 kHz (strefy 1-4)
Stosunek S/N	> 70 dB
THD	< 0.1 %
Zasilanie phantom	24 V
Zasilanie	230 V \sim /50 Hz/860 VA
Napięcie zasilające	\sim 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	860 VA

Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	320 mm
Wysokość (U)	2
Waga	6.2 kg
Złącza	4 x XLR, sym. (mic 1-4), 4 x 6.3 mm (line 1-4), 4 x 6.3 mm (line 5-8), 4 x RCA L/R (line 5-8) 1 x RJ45 (push-to-talk mic), 4 x RJ45 (remote in), terminale śrubowe (głośniki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.4 x 0.53 x 0.17 m
Waga brutto	7.37 kg
Waga netto	6.21 kg