

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-6-strefowy-pa-600w-rms-p-14835.html>

Wzmacniacz miksujący 6-strefowy PA 600W RMS

Cena brutto	9 123,93 zł
Cena netto	7 417,83 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16146

Opis produktu

6-strefowe wzmacniacze miksujące PA, mono

- 1 x 240WRMS (PA-6240)
- 1 x 480WRMS (PA-6480)
- 1 x 600WRMS (PA-6600)
- 6 stref, sterowanych osobno
- Gong, dźwięk ciągły, automatyczne wyciszenie; do wyboru gong 2 lub 4-tonowy
- Korektory barwy, regulatory głośności master, diodowe wskaźniki poziomu, sterowany temp. wentylator
- Możliwość zamontowania różnych modułów audio
- Moduł komunikatów głosowych PA-1120DMT oraz różne moduły odtwarzaczy dostępne jako wyposaż. dodatk.
- Zasilanie phantom 17V dla mikrofonów elektretowych
- Złącze dla mikrofonu PA-6000RC
- Na panelu tylnym 3 komory na moduły z następującymi funkcjami:
 - PA-6FD: detekcja uszkodzeń
 - PA-6FM: monitorowanie uszkodzeń
 - PA-6FR: eliminator sprzężeń
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Zdejmowane uchwyty montażowe

Parametry

Kanały	5
Strefy	6
Moc znamionowa RMS	600 W
Moc muzyczna MAX	850 W

Wejścia	2.5mV/5k Ω , 0.3V/5k Ω (mic/line), 0.3V/15k Ω (line), 0.775V/10k Ω (przedwzmacniacz)
Pasma przenoszenia	55-16000 Hz
Korektor niskie	\pm 10dB/100Hz
Korektor wysokie	\pm 10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 70dBA (mic), > 80dBA (line)
Zasilanie	230V~/50Hz/1700VA, 24V DC/50A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1700 VA
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Alternatywne zasilanie	&dircurrent;50 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	430x133x352mm, 3U
Szerokość	430 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	352 mm
Wysokość (U)	3
Waga	20 kg
Złącza	3 x Combo 6.3mm/XLR (mic/line), 2 x RCA L/R (line), 1 x 6.3mm (przedwzmacniacz), 1 x RJ45 (mikr. push-to-talk), terminale śrubowe (telefon), terminale śrubowe (głośniki) 1 x 6.3mm (zewn. wzmacniacz), 1 x RCA L/R (rec)