Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-1120-p-29382.html



Wzmacniacz miksujący PA-1120

Cena brutto	**5 147,45 zł**
Cena netto	**4 184,92 zł**
Numer katalogowy	**32606**
Kod producenta	**PA-1120**
Producent	**Brak**

Opis produktu

5-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono

- 1 x 120WRMS
- 5 stref, sterowanych osobno
- Gong, dźwięk ciągły i alarmowy, automatyczne wyciszanie; do wyboru gong 2 lub 4-tonowy
- Korektory barwy, regulatory głośności master, diodowy wskaźnik poziomu, sterowany temp. wentylator
- Możliwość zamontowania różnych modułów audio
- Zasilanie phantom 17V dla mikrofonów elektretowych
- Złącza dla mikrofonu strefowego PA-1120RC oraz mikrofonów push-to-talk PA-4000PTT lub PA-4300PTT (dostępne jako wyposaż. dodatk.)
- Automatyczne komunikaty alarmowe z modułu PA-1120DMT (dostępny jako wyposaż. dodatk.)
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Zdejmowane uchwyty montażowe

Moc szczytowa (peak)	170 W
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	120 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	120 W
Kanały wejściowe	5
Strefy	5
Wejścia	2.5mV/5kΩ, 0.3V/5kΩ (mic/line), 0.3V/15kΩ (line), 0.775V/10kΩ (przedwzmacniacz)
Pasmo przenoszenia	55-16 000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 70dBA (mic), > 80dBA (line)
THD	< 1 %
Zasilanie phantom	17 V
Zasilanie	230V˜/50Hz/340VA, 24V DC/15A
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	340 VA

Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 15 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	352 mm
Wysokość (U)	3
Waga	13 kg
Złącza	3 x Combo 6.3mm/XLR (wejścia mic/line), 2 x RCA L/R (wejścia line), 2 x RJ45 (mikr. push-to-talk), terminale śrubowe (telefon), 1 x 6.3mm (przedwzmacniacz), 1 x 6.3mm (zewnętrzny wzmacniacz), 1 x RCA L/R (rec), terminale śrubowe (głośniki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.48 x 0.22 x 0.54 m
Waga brutto	16.5 kg
Waga netto	14.52 kg