Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-1200-p-29384.html



Wzmacniacz miksujący PA-1200

Cena brutto	**3 237,88 zł**
Cena netto	**2 632,42 zł**
Numer katalogowy	**32608**
Kod producenta	**PA-1200**
Producent	**Brak**

Opis produktu

4-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono, 120WRMS

- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- Gong i sygnał alarmowy, automatyczne wyciszanie; gong może być włączany zdalnie przez zewnętrzny przycisk monostabilny, do wyboru gong 2 lub 4-tonowy
- Korektor barwy, regulator głośności master, diodowy wskaźnik poziomu
- Zasilanie phantom 15V dla mikrofonów elektretowych na kanałach 2 i 3
- Możliwość zamontowania różnych modułów audio
- Możliwość montażu w racku 482mm (19") za pomocą uchwytów PA-1200RM (wyposaż. dodatk.)
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Moc szczytowa (peak)	170 W
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	120 W

Moc znamionowa RMS przy 8Ω	120 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	120 W
Kanały wejściowe	5
Strefy	4
Wejścia	1.5mV/600Ω (mic), 150mV/47kΩ (line), 1mV/47kΩ (phono)
Pasmo przenoszenia	80-15 000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 60 dB (mic), > 70 dB (line)
THD	< 1 %
Zasilanie phantom	15 V
Zasilanie	230V˜/50Hz/280VA, 24V DC/11A
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	280 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 11 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C

Szerokość	420 mm
Wysokość	122 mm
Głębokość	350 mm
Waga	12.28 kg
Złącza	1 x 6.3mm (mic), 3 x XLR, sym. (mic/line), 1 x RCA L + P (line), 1 x RCA L + P (phono/line), 1 x podwójne gniazdo sprężynkowe (tel. in), 1 x podwójne gniazdo sprężynkowe (tuner out), 1 x podwójne gniazdo sprężynkowe (przycisk gongu), 7 x terminal śrubowy (głośniki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.47 x 0.2 x 0.52 m
Waga brutto	13.8 kg
Waga netto	12.28 kg