

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-5480-p-29411.html>

## Wzmacniacz miksujący PA-5480



Cena brutto	<b>6 226,78 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>5 062,42 zł</b>
------------	--------------------

Numer katalogowy	<b>32636</b>
------------------	--------------

Kod producenta	<b>PA-5480</b>
----------------	----------------

Producent	<b>Brak</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

5-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono

- 1 x 480WRMS
- 5 stref, sterowanych osobno
- Możliwość pracy jako wzmacniacz 1-strefowy (wyjście 20.8Ω)
- Gong i sygnał alarmowy, automatyczne wyciszenie; gong oraz syrena mogą być włączane zdalnie przez zewnętrzny przycisk monostabilny
- Korektory barwy, regulatory głośności master, diodowy wskaźnik poziomu, sterowany temp. wentylator
- Możliwość zamontowania różnych modułów audio
- Zasilanie phantom 18V dla mikrofonów elektretowych
- Złącze dla mikrofonu pulpituowego PA-5000PTT
- Automatyczne komunikaty alarmowe z modułu PA-1120DMT (dostępny jako wyposaż. dodatk.)
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

## Zdemowane uchwyty montażowe

Moc szczytowa (peak)	680 W
Moc znamionowa RMS	480 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	480 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	480 W
Kanały wejściowe	5
Strefy	5
Wejścia	2.5mV/2kΩ (mic 1), 2.5mV/2kΩ (mic/line 2-4), 0.3V/5kΩ (line 5-7), 0.775V/10kΩ (przedwzmacniacz)
Pasma przenoszenia	55-16 000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 70dB (mic), > 80dB (line)
THD	< 1 %
Zasilanie phantom	18 V
Zasilanie	230V~/50Hz/1500VA, 24V DC/40A
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz

Pobór mocy w trybie pracy	1 500 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 40 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	352 mm
Wysokość (U)	3
Waga	17 kg
Złącza	1 x 6.3mm (mic), 2 x Combo 6.3mm/XLR (mic/line), 3 x RCA L/R (line), terminale śrubowe (line), 1 x 6.3mm (wejście przedwzmacniacza), terminale śrubowe (mikr. push-to-talk), terminale śrubowe (mikr. strefowy), terminale śrubowe (głośniki), 1 x 6.3mm (wyjście przedwzmacniacza), terminale śrubowe (przycisk gongu)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.55 x 0.22 x 0.48 m
Waga brutto	19.76 kg
Waga netto	17.62 kg