Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-6010z-p-29412.html



Wzmacniacz miksujący PA-6010Z

Cena brutto	**10 128,95 zł**
Cena netto	**8 234,92 zł**
Numer katalogowy	**32637**
Kod producenta	**PA-6010Z**
Producent	**Brak**

Opis produktu

10-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono

- 1 x 600WRMS
- 10 stref, sterowanych osobno
- 3 wejścia mikr./linia, gniazda Combo
- 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA
- Dodatkowy wzmacniacz o mocy 60 W do emisji osobnych komunikatów za pomocą strefowego mikrofonu przywoławczego PA-2400RC, jeżeli wybrano nie więcej niż 2 strefy
- Gong 2 lub 4-tonowy, dźwięk wyjący i ciągły, automatyczne wyciszanie
- 2-punktowy korektor barwy, regulator głośności, diodowy wskaźnik poziomu sygnału/szczytu
- Sterowany temperaturowo wentylator
- Możliwość zamontowania różnych modułów audio
- Zasilanie phantom 15V dla mikrofonów elektretowych
-

Możliwość podłączenia max 32 mikrofonów strefowych PA-2400RC

- Możliwość podłączenia max 3 mikrofonów push-to-talk PA-4300PTT
- Automatyczne komunikaty alarmowe z modułu PA-1120DMT (dostępny jako wyposaż. dodatk.)
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Zdejmowany uchwyty montażowe

Moc szczytowa (peak)	600 W
Moc znamionowa RMS	600 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	600 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	600 W
Kanały wejściowe	5
Strefy	10
Wejścia	2.5 mV/5 kΩ, 0.3 V/5 kΩ (mic/line 1-3), 0.3 V/15 kΩ (line 4-5), 0.775 V/100 kΩ (przedwzmacniacz)
Pasmo przenoszenia	55-16 000 Hz
Korektor niskie	±10 dB/100 Hz
Korektor wysokie	±10 dB/10 kHz
Stosunek S/N	> 70 dB (mic), > 80 dB (line)
THD	< 1 %

Zasilanie phantom	15 V
Zasilanie	230 V~/50 Hz/1700 VA 24 V DC/50 A
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1 700 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 50 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	352 mm
Wysokość (U)	3
Waga	22 kg
Złącza	3 x combo 6.3 mm/XLR (mic/line), 2 x RCA L/R (line), 1 x 6.3 mm (preamplifier input), 1 x RJ45 (push-to-talk mic), 1 x RJ45 (zone paging mic), terminale śrubowe (głośniki), 1 x RCA L/R (rec output) 1 x 6.3 mm (preamplifier output), terminale śrubowe (chime button)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.54 x 0.22 x 0.48 m
Waga brutto	23.8 kg

Waga netto	21.97 kg