

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-6480-p-29415.html>

Wzmacniacz miksujący PA-6480



Cena brutto	7 638,20 zł
-------------	--------------------

Cena netto	6 209,92 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	32640
------------------	--------------

Kod producenta	PA-6480
----------------	----------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

6-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono

- 1 x 480WRMS
- 6 stref, sterowanych osobno
- Możliwość pracy jako wzmacniacz 1-strefowy (wyjście HIGH IMP)
- Gong, dźwięk ciągły, automatyczne wyciszenie; do wyboru gong 2 lub 4-tonowy
- Korektory barwy, regulatory głośności master, diodowe wskaźniki poziomu, sterowany temp. wentylator
- Możliwość zamontowania różnych modułów audio
- Moduł komunikatów głosowych PA-1120DMT oraz różne moduły odtwarzaczy dostępne jako wyposaż. dodatk.
- Zasilanie phantom 17V dla mikrofonów elektretowych
- Złącze dla mikrofonu PA-6000RC
- Na panelu tylnym 3 komory na moduły z następującymi funkcjami:

- PA-6FD: detekcja uszkodzeń
- PA-6FM: monitorowanie uszkodzeń
- PA-6FR: eliminator sprzężeń
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Zdejmowane uchwyty montażowe

Moc szczytowa (peak)	680 W
Moc znamionowa RMS	480 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	480 W
Kanały wejściowe	5
Strefy	6
Wejścia	2.5mV/5kΩ, 0.3V/5kΩ (mic/line), 0.3V/15kΩ (line), 0.775V/10kΩ (przedwzmacniacz)
Pasma przenoszenia	55-16 000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 70dBA (mic), > 80dBA (line)
THD	< 1 %

Zasilanie phantom	17 V
Zasilanie	230V~/50Hz/1500VA, 24V DC/40A
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1 500 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 40 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	430 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	352 mm
Wysokość (U)	3
Waga	19 kg
Złącza	3 x Combo 6.3mm/XLR (mic/line), 2 x RCA L/R (line), 1 x 6.3mm (przedwzmacniacz), 1 x RJ45 (mikr. push-to-talk), terminale śrubowe (telefon), terminale śrubowe (głośniki) 1 x 6.3mm (zewn. wzmacniacz), 1 x RCA L/R (rec)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.48 x 0.22 x 0.54 m
Waga brutto	20.98 kg



Waga netto

19.1 kg